

GRUPOS DOBLES VERTICALES

SERIE VARIADOR INTEGRADO EN EL CUADRO



Sistemas compactos de presión constante con variador de velocidad integrado en el cuadro eléctrico.

- Equipos de alimentación trifásica montados sobre bancada galvanizada o estructura de acero inoxidable
- Incluye llaves de seccionamiento, antirretorno, manómetro de glicerina 0-10 Bar.
- No incluye calderín.
- Selector MANUAL - o - AUTOMÁTICO en cada bomba
- Bajo demanda, cuadro para funcionar con variador o presostatos mediante selector manual.
- Pilotos marcha y térmico por bomba.
- Piloto de falta de agua.
- Transductor de presión de 0-10 bar
- Ventilación forzada

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*								
			0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
BO-3230-06	GPDV VX-5-7-III	1,1	52	49,5	48,5	46	42,5	38,5	31,5	24,5	21
BO-3230-08	GPDV VX-5-10-III	1,5	74,5	71	70	66	62	55	46	35	30

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*						
			0	5	6	8	10	12	14
BO-3230-14	GPDV VX-10-6-III	2,2	67	63	62	58	52	44	34
BO-3230-16	GPDV VX-10-8-III	3	90	85	84	79	71	60	46

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*										
			0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
BO-3230-32	GPDV VX-15-4-III	4	54	50,5	50	49	47,5	47	46	43	39	34	28,5

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*											
			0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
BO-3230-42	GPDV VX-20-4-III	5,5	55,5	52,5	51	50	49	48,5	47	45	41,5	37	33	31,5

*Los caudales y potencia en kW son unitarios por bomba