


GPBEV GRUPOS DE PRESIÓN

TODOS LOS GRUPOS DE PRESIÓN INCLUYEN:

- 1 Ud. Colector de impulsión construido en Inox AISI 304.
- Válvulas de retención (una unidad por bomba)
- Válvulas de corte (una unidad por bomba)
- 1 Ud. Manómetro de glicerina de 10 bar.
- 1 Ud. Acumulador hidrosfera de 24L de capacidad y presión máx. de 8 bar
- Variadores de velocidad Modelo PDH30 3T (una unidad por bomba)
- 1 Ud. Transductor de presión con un rango de medida de 0-10 bar, alimentación de 24V y salida de la señal analógica a 4-20 mA
- 1 Ud. Bancada tipo omega de hierro plegado con un espesor de 3 mm, con refuerzo hasta 200 kg y pintada en color RAL 9001
- 1 Ud. Soporte del cuadro de protección fabricado mediante un perfil cuadrado de hierro y pintado en color RAL 9001.
- Colector de aspiración NO incluido.




GPBEV1 35-5T SIMPLE



GPBEV1 35-5T DÚPLEX



GPBEV1 35-5T TRÍPLEX



GPBEV2 DÚPLEX

GPBEV1 Grupos de presión de agua limpia de alimentación trifásica de velocidad variable, equipados con electrobombas verticales centrífugas multietapa y acumulador de hidroesfera.

Símplex: 1 Ud. electrobomba vertical centrífuga multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304

Dúplex: 2 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304.

Tríplex: 3 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304

GPBEV2 Grupos de presión de agua limpia de alimentación trifásica de velocidad variable, equipados con electrobombas verticales centrífugas multietapa con rotación de la bomba principal y acumulador de hidroesfera.

Dúplex: 2 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304.

Tríplex: 3 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*							
			0	5	7,5	10	13	15	20	25
GPBEV1										
BO-GPBEV1S35-5T	BEV1 35-5T SIMPLE	2,1	75	61	45	25				
BO-GPBEV1S55-4T	BEV1 55-4T SIMPLE	2,5	52	45	42	36	30	22		
BO-GPBEV1S55-6T	BEV1 55-6T SIMPLE	3,9	82	73	68	60	46	39		
BO-GPBEV1D35-4T	BEV1 35-4T DÚPLEX	1,7	62	45	32	20	5			
BO-GPBEV1D35-5T	BEV1 35-5T DÚPLEX	2,1	75	61	48	25				
BO-GPBEV1D35-6T	BEV1 35-6T DÚPLEX	5	88	71	53	30				
BO-GPBEV1D55-4T	BEV1 55-4T DÚPLEX	2,5	52	45	42	36	29	22		
BO-GPBEV1D55-6T	BEV1 55-6T DÚPLEX	3,9	82	75	68	60	46	39		
BO-GPBEV1T35-5T	BEV1 35-5T TRÍPLEX	2,1	75	61	43	23				
BO-GPBEV1T55-4T	BEV1 55-4T TRÍPLEX	2,5	52	45	42	36	29	22		
BO-GPBEV1T55-6T	BEV1 55-6T TRÍPLEX	3,9	82	71	65	59	48	38		
GPBEV2										
BO-GPBEV2D15-5T	BEV2 15-5T DÚPLEX	4	68	68	66	63	60	58	48	
BO-GPBEV2D20-4T	BEV2 20-4T DÚPLEX	5,5	55	55	53	52	51	50	43	39
BO-GPBEV2T15-5T	BEV2 15-5T TRÍPLEX	4	68	60	51	38				
BO-GPBEV2T20-4T	BEV2 20-4T TRÍPLEX	5,5	55	50	40	32				

*Los caudales y potencia en kW indicados son unitarios por bomba

FT-ES-GPSV GPBEV-BO-GPBEVXXXX-XT-FL24V01