



Bomba NSX

BOMBAS DE CAUDAL

Bombas horizontales monocelulares en inoxidable.

Bombas centrífugas horizontales mono-etapa de acero inoxidable fabricadas con soldadura laser e hidroforming. Resistentes a líquidos ligeramente corrosivos. Sus características relevantes son su diseño, su estructura ligera y manejable, su alta eficiencia y ahorro energético, su durabilidad, su resistencia a la corrosión, su operación silenciosa, etc.

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*						
			5	10	15	20	25	30	35
BO-NSX6540-15	NSX 65-40-125/1.5	1.5	15.5	15.4	15	14.4	13	11.3	
BO-NSX6540-22	NSX 65-40-125/2.2	2.2	20	19.7	19.5	19	18	16.7	15.2
BO-NSX6540-30	NSX 65-40-125/3.0	3.0	25.7	25.3	25.1	24.8	24	22.3	23
			5	10	20	30	40	50	60
BO-NSX6540-40	NSX 65-50-125/4.0	4.0	24.2	24.2	23.6	22.6	20.7	18	14.8
BO-NSX6540-55	NSX 65-50-160/5.5	5.5	31.6	31.5	31	30	28	25	21.5

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*									
			40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
BO-NSX8565-55	NSX 80-65-125/5.5	5.5	19.3	18.7	18	17	15.5	14.8	13	11.4	9.7	
BO-NSX8565-92	NSX 80-65-125/9.2	9.2	28.1	27.8	27.3	26.6	25.7	24.3	23	21.5	20.1	18.3

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*										
			1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18
BO-MN100-11S	MN100/1.1 mono	1.1		27.4	26.3	25	23.4	21.5	19.5	16.7			
BO-MN100-11T	MN100/1.1 tri	1.1											
BO-MN250-22T	MN250/2.2 tri	2.2					15.8	15.6	15.4	15	14.3	13	11.5

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*							
			0	5	10	15	20	25	30	35
BO-MXC15-11T	MXC15/1.1 tri	1.1	15	14	14	13	12			
BO-MXC25-22T	MXC25/2.2 tri	2.2	16	16	15	15	14	14	13	13

CÓDIGO	MODELO	kW	CAUDAL (m³/h)*				
			0.3	1.2	1.8	2.4	2.7
BO-2202-04	JESX5 MONO	0.37	28	23	20	13	11.5
BO-2202-02	JESX5 TRI	0.37	28	23	20	15	11.5

*Los caudales indicados son unitarios por bomba