



FILTROS INDUSTRIALES BLUETANK

Filtros bobinados de poliéster para 1m de lecho filtrante, con brazos colectores fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diámetros Ø (mm): 1050 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2350 - 2500 - 3000
- Presión máxima admisible: 2,5 Bar
- Presión de prueba: 3,75 Bar
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C

DESCRIPCIÓN

- Bobinado helicoidal y radial con hilo de fibra de vidrio y resina ortoftálica a base de DCPD pigmentada.
- Conexiones en PVC PN10 o brida laminada. Estándar DIN 2501.
- Acceso superior con tapa oval de poliéster inyectado reforzado con fibra de vidrio, 420 x 335mm.
- Difusor, colector y desagües de PVC PN10.
- Cáncamos de elevación según DIN 580 a partir de filtros Ø2350. Opcional en el resto de la gama.
- El filtro se suministra sin válvulas.

OPCIONES SUJETAS A FABRICACIÓN BAJO DEMANDA

- Posible montaje con boca lateral oval, Ø400 o Ø500, según filtro.
- Recubrimiento resistente al ozono.
- Apto para contacto alimentario.
- Certificado de prueba hidráulica por entidades externas.
- Difusor de placa.
- Para presiones PN4 o PN6.



CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				
	Ø	A	B	C	D
BT-0120-02	1050	1816	1680	625	550
BT-0121-03	1200	1816	1680	630	550
BT-0122-04	1400	1816	1680	630	550
BT-0123-04	1600	1916	1780	720	490
BT-0124-05	1800	1956	1820	750	440
BT-0125-06	2000	2060	1920	770	490
BT-0126-07	2200	2135	2005	850	420
BT-0127-07	2350	2376	2240	940	500
BT-0128-09	2500	2700	2560	1080	550
BT-0129-08	3000	2870	2735	1175	550

CÓDIGO	Ø (mm)	BRIDA	ÁREA FILTR. (m²)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	PESO (Kg)	SÍLEX 0,4-0,8 (Kg)	SÍLEX 1,0-2,0 (Kg)	FAM
BT-0120-02	1050	75	0,86	34	125	1150	150	B
BT-0121-03	1200	90	1,13	56	159	1525	200	B
BT-0122-04	1400	110	1,54	77	178	2075	325	B
BT-0123-04	1600	110	2,01	80	240	2725	450	B
BT-0124-05	1800	125	2,54	101	275	3450	575	B
BT-0125-06	2000	140	3,14	125	300	4250	1000	B
BT-0126-07	2200	160	3,80	152	425	4925	1000	B
BT-0127-07	2350	160	4,33	175	535	5850	1600	B
BT-0128-09	2500	225	4,90	250	875	6625	1700	B
BT-0129-08	3000	225	7,07	282	-	9500	2800	B