



Conexión
ROSCA

CONTADORES EMISORES DE IMPULSOS

ROSCA

- Cuerpo en latón
- Se suministra con tuerca y racord macho
- Relojería perfectamente sellada
- Transmisión magnética
- Aptos para agua fría
- Aprobado CE clase B

CÓDIGO	CALIBRE		CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	CAUDAL NOMINAL (m ³ /h)	CAUDAL MÍNIMO (L/h)	Nº IMPULSOS
	mm	PULGADAS					
CO-0402-00	15	½"	Rosca	190	1,5	30	4 imp/L
CO-0402-01	20	¾"	Rosca	228	2,5	50	4 imp/L
CO-0402-02	25	1"	Rosca	260	3,5	70	4 imp/L
CO-0402-03	25	1"	Rosca	260	3,5	70	1 imp/1L
CO-0402-04	30	1 ¼"	Rosca	280	5	100	4 imp/L
CO-0402-14	30	1 ¼"	Rosca	280	5	100	1 imp/L
CO-0402-05	40	1 ½"	Rosca	340	10	200	1 imp/L
CO-0402-15	40	1 ½"	Rosca	340	10	200	1 imp/100L
CO-0402-06	50	2"	Rosca	450	15	300	1 imp/10L
CO-0402-16	50	2"	Rosca	450	15	300	1 imp/100L