



ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS WELLMATE

Depósito de polietileno reforzado con fibra de vidrio y resina epóxicas.

- Válvula y tapón protector para garantizar la seguridad
- Membrana de poliuretano con uniones de doble soldadura para garantizar la resistencia
- Membrana reemplazable: facilita las labores de mantenimiento sobre el terreno.
- Fácil de transportar, instalación sencilla.
- Mayor factor de extracción que depósitos de acero de tamaño similar, para optimizar la eficiencia.
- Ausencia de oxidación en entornos corrosivos, algo particularmente importante en aplicaciones agrícolas y ganaderas y en las regiones costeras.

CÓDIGO	CAPACIDAD (L)	ALTURA (mm)	Ø (mm)	SALIDA (mm)	CONEXIÓN	PESO (Kg)	VOLUMEN ÚTIL (L)			
							1,5 - 3 BAR	2 - 3,5 BAR	3 - 4,5 BAR	3,5 - 5 BAR
DE-0604-02	60	680	410	40	1" BSP	7	22	19	16	15
DE-0604-03	75	820	410	40	1" BSP	9	27	24	20	18
DE-0604-04	120	1130	410	40	1" BSP	11	44	39	32	30
DE-0604-05	150	1450	410	40	1" BSP	14	55	49	40	37
DE-0604-06	180	1040	550	57	1 ¼" BSP	17	66	59	48	45
DE-0604-07	235	1080	610	64	1 ¼" BSP	23	86	77	63	58
DE-0604-08	330	1410	620	64	1 ¼" BSP	29	122	109	89	83
DE-0604-09	450	2020	620	195	2" BSP	45	166	148	121	112