



Clack

FILTROS AUTOMÁTICOS DE NEUTRALIZACIÓN

Filtro con un solo lecho filtrante, **Calcita (Carbonato cálcico granulado)**. Este medio se disuelve lentamente en contacto con aguas ácidas elevando su pH, dureza y alcalinidad y eliminando de dióxido de carbono excesivo en aguas.

Cuando se aplica correctamente, corrige el pH lo suficiente para llegar a un equilibrio de no corrosivo. Bajo condiciones normales no sobrecorre gracias a su efecto autolimitante. Para aguas con pH 5-7.

La calcita se consume en la neutralización, tiene que ser repuesta periódicamente.

El filtro de neutralización eleva el pH de aguas ácidas (<7) o lo reduce en el caso de aguas excesivamente alcalinas (>7) para lograr un equilibrio neutral.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Programador cronométrico electrónico WS1Ci
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40°C
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50Hz

Certificado filtro con Calcita: EN 1018 tipo 1

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	Db	Hb	Hv	Ht
FC-1030-01	258	897	183	1080
FC-1030-02	310	1232	183	1415
FC-1030-03	336	1398	183	1581
FC-1030-05	363	1674	183	1879
FC-1030-07	413	1671	183	1876
FC-1030-09	491	1722	183	1927
FC-1030-04	555	1722	237	1959
FC-1030-10	635	1918	237	2155
FC-1030-06	780	1836	216	2052
FC-1030-08	938	1856	216	2072

CÓDIGO	MODELO	CONEX	CAR-GA (Kg)	CAUDAL NOMINAL (m³/h)	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)	CAUDAL LAVADO (m³/h)
Válvula Clack con programador cronométrico electrónico						
FC-1030-01	CLACK-10	1"	60	0,4	0,70	1,0
FC-1030-02	CLACK-12	1"	75	0,56	0,98	1,4
FC-1030-03	CLACK-13	1"	100	0,68	1,19	1,7
FC-1030-05	CLACK-14	1"	125	0,83	1,46	2,08
FC-1030-07	CLACK-16	1"	150	1,01	1,77	2,53
FC-1030-09	CLACK-18	1"	200	1,49	2,42	3,31
FC-1030-04	CLACK-21	1 1/4"	250	2,08	3,38	4,61
FC-1030-10	CLACK-24	1 1/4"	350	2,54	4,14	5,65
FC-1030-06	CLACK-30	1 1/2"	575	4,08	6,64	9,07
FC-1030-08	CLACK-36	2"	875	5,94	9,67	13,21
FC-1030-12	CLACK-42	2"	1075	8,00	13,02	17,78
FC-1030-14	CLACK2H-48	2"	1450	9,4	16,4	29

CÓDIGO	MODELO
AV-3002-22	Kit micro Clack 1" - 1 1/4" - 1 1/2"
AV-3402-04	Kit micro Clack 2"
AV-3002-18	Kit micro placa extra 2H y 3H
VA-3002-12	Válvula de corte 1" - 1 1/4"
VA-3004-12	Válvula de corte 1 1/2"
VA-3005-12	Válvula de corte 2"

FT-ES-FILTROS AUT NEUTRALIZ-FC-1030-XX-FL25V01