

FILTROS HF FIBRA DE VIDRIO

- Fabricado en fibra de vidrio FRP
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- Presión de ensayo hidráulico: 15 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 50°C
- Altura de los cartuchos: 20"
- Eficiencia de filtración: 95%



CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES
FI-6501-20	Filtro HFV120 - 1 cartucho x 20"	BRIDA DN80 PN16
FI-6502-20	Filtro HFV220- 2 cartuchos x 20"	BRIDA DN80 PN16
FI-6602-20	Filtro HFH220 - 2 cartuchos x 20"	VITAULIC 3"
FI-6603-20	Filtro HFH320 - 3 cartuchos x 20"	VITAULIC 3"



CARTUCHOS HF COMPACTOS PP

- Fabricados en polipropileno compacto
- Altura de los cartuchos: 20"
- Micras: 1 / 5 / 20 / 50
- Doble gradiente de filtración
- Eficiencia de filtración: 95%

CARTUCHOS HF PLISADOS

- Fabricados en polipropileno plisado
- Altura de los cartuchos: 20"
- Micras: 1 / 5 / 10 / 20 / 50
- Doble gradiente de filtración
- Máxima presión diferencial a 20°C: 2 Bar
- Presión diferencial recomendada para el cambio: 1 Bar
- Eficiencia de filtración: 95%



CÓDIGO	MODELO	MICRAS	CAUDAL MÁX(L/h)	SUPERFICIE DE FILTRADO
CA-6501-01	Cartucho HF 20" 1 micra compacto	1-10μ	12.000	0,27 m²
CA-6501-05	Cartucho HF 20" 5 micras compacto	5-20μ	18.000	0,27 m²
CA-6501-20	Cartucho HF 20" 20 micras compacto	20-50μ	18.000	0,27 m²
CA-6501-50	Cartucho HF 20" 50 micras compacto	50-90μ	18.000	0,27 m²
CA-6502-01	Cartucho HF 20" 1 micra plisado	1μ	12.000	3,40 m²
CA-6502-05	Cartucho HF 20" 5 micras plisado	5μ	18.000	3,40 m²
CA-6502-10	Cartucho HF 20" 10 micras plisado	10μ	18.000	3,40 m²
CA-6502-20	Cartucho HF 20" 20 micras plisado	20μ	18.000	3,40 m²
CA-6502-50	Cartucho HF 20" 50 micras plisado	50μ	18.000	3,40 m²

FT-ES-CARTUCHOS HF-FI-650X12-FL24V01