

EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA DEPURADORAS

ÍNDICES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 pH Tª	HI-98190	Medidor portátil con un rango de: - pH 2.000 a 20.00 +/-2000mV - Temp. -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F Para aguas residuales Para aguas limpias y osmotizadas, usar HI-98190-53
 TDS/Cond. Tª Resistividad Salinidad	HI-98192	Instrumento de medición impermeable con rango: - Conductividad de 0 a 400mS/cm - TDS de 0 a 2000 ppm - Temp. de -20 a 120°C/-4 a 248°F - Resistividad 1.0 a 99.99Ωcm - Salinidad 0.0 a 400.0‰NaCl
 Oxígeno Tª Presión Atm.	HI-98193	Instrumento de medición impermeable con rango: - Oxígeno disuelto: 0.00 a 50.00mg/L - Temp. de -20 a 120°C/-4 a 248°F - Presión atm.: 450 a 850 mmHg
 pH TDS/Cond. Tª Resistividad Salinidad	HI-98195	Instrumento de medición impermeable con rango: - pH de 0.00 a 14.00 / +/-600mV - ORP +/-2000mV - Conductividad de 0 a 400mS/cm - TDS de 0 a 400000 ppm - Temp. de -5 a 55°C/23 a 131°F - Resistividad 1.0 a 1000.00kΩcm - Salinidad 0.0 a 70 PSU
 pH TDS/Cond. Oxígeno	HI-2020-02	Instrumento de medición con un rango de: - pH de -2.00 a 16.00 / +/-1000mV - Conductividad de 0 a 500mS/cm - Oxígeno disuelto: 0.00 a 45.00ppm
 pH TDS/Cond. Tª Resistividad Salinidad Oxígeno Presión Atm. Turbidez	HI-98594	Instrumento de medición impermeable con un rango de: - pH de 0.00 a 14.00 / +/-600mV - ORP +/-2000mV - Conductividad de 0 a 400mS/cm - TDS de 0 a 400000 ppm - Temp. de -5 a 55°C/23 a 131°F - Resistividad 1.0 a 1000.00kΩcm - Salinidad 0.0 a 70 PSU - Oxígeno disuelto 0.00 a 500.00ppm - Presión atm. 600 a 1133.2 mBar - Oxígeno - Turbidez

FT-ES-EQUIPMEDDEPUR-HI-XXXXX-FL25V01