




No incluye pilas

FOCOS PLANOS

LED BLANCO FRÍO-CÁLIDO

- Foco plano fabricado en ABS blanco.
- LED de bajo consumo.
- 100% de estanqueidad gracias al sellado de epoxi.
- Instalación en hormigón (para liner, soporte opcional).
- Se suministra con 2,5 metros de cable.
- LED tipo SMD2835.
- Tensión: AC 12V/50-60 Hz.

PROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA

- | | |
|------------------|---|
| 1. ON | 5. Patrón Compuesto Blanco frío-Blanco Cálido |
| 2. OFF | 6. / |
| 3. Blanco cálido | 7. Disminuir brillo |
| 4. Blanco frío | 8. Aumentar brillo |

1. Este foco se alimenta con 12V AC. Tiene que conectarse al transformador, nunca a la red eléctrica directamente.
2. La caja de conexiones tiene que situarse al menos a 1.2m del borde de la piscina.
3. La placa de instalación tiene que situarse de tal manera que la parte superior del foco esté al menos 450mm por debajo del nivel del agua de la piscina.
4. El foco tiene que colocarse siempre sobre superficies planas. Atornillar la placa de fijación con los cuatro tornillos.
5. Conectar los cables con sus correspondientes en la caja de conexión y rellenar con cola epoxi.
6. Para probar la lámpara durante más de diez segundos, se tiene que sumergir completamente en agua.

3

Colores
Diferentes



Cálido Frío Compuesto

5

Niveles
Brillo



20% 40% 60% 80% 100%

**POSIBILIDAD DE PONER EL FOCO A
3000K, 4000K Y 6400K**



CONEXIÓN FOCOS

Protector de conexión. Si la interconexión de los cables se hace bajo el nivel del agua, esta conexión tiene que hacerse con un empalme estanco IP68 y/o cola epoxy. En caso contrario la humedad podría entrar en el foco a través del cable, anulando de esta forma la garantía.

CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-0205-90	Protector de conexión	A

CÓDIGO	MODELO	LÚM.	POT. (W)	UNID. CAJA	FAM.
HP-0207-34	Foco plano blanco FRÍO-CÁLIDO	1600	18	1	A
HP-0207-99	Soporte opcional para piscinas de liner				A