



No incluye pilas



FOCOS LED MINI EPOXI LED BLANCO / RGB + CONTROL REMOTO

- Fabricados en plástico resistente.
- 100% de estanqueidad gracias al sellado de epoxi.
- Instalación en boquilla Ø 1 1/2
- Instalación en hormigón y en fibra de vidrio.
- Cable: se suministra con manguera 3 hilos de 2.5m (V+; V- ; antena)
- 15 programas de colores en modo ON/OFF control.
- 13 programas en modo control remoto.
- LED tipo SMD3535.
- Tensión: AC 12V/50-60 Hz
- **Para no reducir el rango de acción del mando, el cable de antena tiene que llevarse hasta la caja de empalme.**



Instalación en fibra de vidrio y en cemento

PROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA RGB

1. ON
2. OFF
3. Azul fijo
4. Rojo fijo
5. Verde fijo
6. Rojo/azul fijo
7. Azul/verde fijo
8. Rojo-verde fijo
9. Rojo-verde-azul fijo
10. Rojo-rojo/verde-verde en ciclo
11. Verde-verde/azul-azul en ciclo
12. Rojo-rojo/azul-azul en ciclo
13. Rojo-verde-azul en ciclo acelerando de lento a rápido
14. Verde-rojo/azul-azul-rojo-blanco-azul/verde-rojo/verde en ciclo
15. Cambio gradual de todos los colores

CONEXIÓN FOCOS

Protector de conexión. Si la interconexión de los cables se hace bajo el nivel del agua, esta conexión tiene que hacerse con un empalme estanco IP68 y/o cola epoxy. En caso contrario la humedad podría entrar en el foco a través del cable, anulando de esta forma la garantía.

CÓDIGO	MODELO	FAM.	PVP
HP-0205-90	Protector de conexión	A	3,30 €

CÓDIGO	MODELO	LÚMENES	POTENCIA (W)	UNID. CAJA	FAM.
HP-0205-20	Foco mini LED RGB ON/OFF	300	6	1	A
HP-0207-72	Foco mini LED BLANCO FRÍO	600	6	1	A
HP-0207-74	Foco mini LED RGB + control remoto	300	6	1	A
HP-0207-76	Foco mini LED BLANCO CÁLIDO	600	6	1	A