

CUADROS ELÉCTRICOS CON BLUETOOTH



Ahorro de espacio en el cajetín eléctrico



Conexión Bluetooth 5.0 para mayor alcance



- Sustituye al conjunto: temporizador electromecánico + contactor + interruptores, para controlar la bomba y la iluminación.
- Disponible en varias versiones para adaptarse a todos los usos.
- Sustituye al mando a distancia tradicional de la iluminación por un smartphone.
- Se pueden añadir hasta 3 módulos a la misma aplicación.
- Control de la bomba y de la iluminación en potencia: sin contactor.
- Una aplicación: 6 idiomas.

PRESTACIONES

- Alimentación de una bomba (versión monofásica de hasta 2 CV).
- Se puede controlar con el pulsador ON/ OFF/AUTO del frontal.
- Control de la iluminación.
- Programación de la iluminación y de la filtración por días, semanas o un calendario.

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN	CV	REGULAC.	F.
HP-0414-20	Cuadro de maniobra hasta 1 CV	230v II	0.75-1	4,5 -6,3A	B
HP-0414-22	Cuadro de maniobra hasta 2 CV	230v II	1.5 - 2	7 -10 A	B
HP-0414-40	Cuadro de maniobra hasta 1CV+100W	230v II	0.75-1	4,5 -6,3A	B
HP-0414-42	Cuadro de maniobra hasta 2CV+100W	230v II	1.5 - 2	7 -10 A	B
HP-0414-60	Cuadro de maniobra hasta 1CV+300W	230v II	0.75-1	4,5 -6,3A	B
HP-0414-62	Cuadro de maniobra hasta 2CV+300W	230v II	1.5 - 2	7 -10 A	B

ON.E MÓDULO EN KIT PARA INSTALAR + BLUETOOTH

- Se puede instalar en cualquier cajetín eléctrico previo, sin desmontar el temporizador existente (en paralelo) o al lado.
- Instalación rápida sobre el rail Din.
- Instalación sencilla mediante los racores incluidos en el kit.

CÓDIGO	MODELO	FAM
HP-0414-70	ON.E Módulo en kit para instalar	B