



PANEL pH y Rx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos bombas electromagnéticas -pH/Rx con pantalla LCD retroiluminada.
- Funcionamiento ON/OFF y proporcional.
- Entrada para sonda de pH o Rx. Rango de medición:
 - 0÷14pH;
 - -1000mV ÷ +1400mV;
- Histeresis.
- Retardo de activación de la bomba.
- Compensación manual de la temperatura 0÷100°C.
- Predisposición para sonda de nivel.
- Ajustes de alarmas.
- Protección IP65.
- Capacidad hasta 20 l/h o 15 bar.
- Configuración estándar: Cuerpo bomba en PP, diafragma en PTFE, sellos en FPM, válvulas en cerámica.
- Purga automática disponible bajo pedido (caudales 5-15 l/h).
- Alimentación estándar: 220-240V.

INCLUYE:

- Sonda pH y Sonda RX (oro).

**Recomendación
de uso:**
Ácido Sulfúrico

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (Bar)	POTENCIA (W)	VOLTAJE (V)	TUBO (mm)	FAM.
HP-4034-50	Panel pH y Rx	8	2	50	230	4 x 6	B