



## PANEL CL<sub>2</sub>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro de seguridad
- Porta sonda en metacrilato
- Sensor de flujo
- Sonda amperiométrica 0-5 PPM
- Regulador de flujo
- Controlador de un parámetro serie M
- Menú básico o experto con múltiples opciones de configuración
- Salida comunicación RS485 MODBUS
- Salida a relé programable
- Salida a relé de alarma
- Reloj interno
- Entrada para sensor de temperatura
- Entrada para sensor de nivel
- Lectura y gestión del cloro
- 1 salida analógica 4-20 mA (1 por lectura)
- 1 bomba PKX 5-5

### CARACTERÍSTICAS BOMBA

- Ajuste manual del caudal 0-100%
- Cabezal en PP
- Kit aspiración/inyección en PP
- Inyector con válvula de labio
- Caudal 5 l/h - 5 Bar
- Contrapresión máxima de 5 Bar
- Soporte para pared o base incluido

| CÓDIGO     | MODELO                           | FAM. |
|------------|----------------------------------|------|
| HP-4034-90 | Panel de control CL <sub>2</sub> | B    |
| HP-4034-76 | Sonda Cloro                      | C    |
| HP-4034-78 | Bolitas sonda Cloro              | C    |