

MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE AGUA CON FOTÓMETRO POOL-LAB MULTIPARAMÉTRICO



El Fotómetro Pool-Lab para 24 parámetros de agua de piscina. Con Bluetooth®, Wi-Fi y tres cámaras paralelas de medición



- Mide 3 parámetros en paralelo gracias a 3 cámaras paralelas
- Mide 24 parámetros de piscina
- Buetooth y Wifi
- Pantalla grande a color
- Cubeta intercambiable (3 cavidades)
- 4 longitudes de onda (460/525/565/625nm)
- Impermeable IP68
- Software/APP/Nube gratis
- Tabletas / Gotas / Polvo

El Fotómetro Pool-Lab es la solución perfecta para el análisis profesional del agua de piscinas y spas. La cubeta fija pero intercambiable de 3 cavidades permite un muestreo rápido simplemente sumergiendo el Fotómetro Pool-Lab impermeable IP68 en el agua.

9 teclas dan acceso directo a la operación ZERO (solo se requiere 1 x por serie de medición), y a los 24 parámetros diferentes del agua de la piscina.

El Fotómetro Pool-Lab tiene Bluetooth® y WiFi incorporados para conectarse activamente al software y la APP LabCom® gratuitos, o para sincronizar automáticamente los datos con la nube LabCom®.

Los resultados de los test siempre se asignan a las cuentas creadas individualmente por el usuario de la fuente del agua de la medición. En el software y la APP LabCom®, se puede, entre otras cosas, imprimir informes, calcular el contenido de cloro activo e incluso recibir recomendaciones de dosificación basadas en productos de tratamiento de agua registrados individualmente. El cálculo del índice LSI también se ofrece a través del software y la aplicación. Mediante el servicio gratuito de la nube, el Fotómetro Pool-Lab puede sincronizar automáticamente los datos a través de WiFi, si se desea, y se garantiza así que el software y la APP siempre funcionen con la misma base de datos.

24 PARÁMETROS PARA PISCINA

- Cloro (libre / combinado / total)
 - Valor pH
 - Alcalinidad (capacidad ácida)
 - Ácido cianúrico (estabilizador)
 - Oxígeno activo (MPS)*
 - Bromo**
 - Dióxido de cloro**
 - Ozono**
- Peróxido de hidrógeno*
 - Aluminio*
 - Amonio*
 - Cloramina*
 - Cobre*
 - Dureza del calcio*
 - Dureza total*
 - Fosfato*
- Hierro*
 - Nitrato*
 - PHMB*
 - Potasio*
 - QACs*
 - Sulfato*
 - Urea*
 - Zinc*

* Requiere reactivos no incluidos en el kit básico
** Requiere tabletas de Glicina si hay Cloro. Las tabletas de Glicina no están incluidas en el kit básico.

CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-4606-43	Fotómetro Pool-Lab	A

CONTENIDO DEL KIT

EQUIPO BÁSICO

- 1 x Fotómetro Pool-Lab con Bluetooth y Wifi, impermeable IP68
- 1 x Cubeta triple (intercambiable)
- 1 x Tapa de protección contra la luz
- 3 x Varillas de agitación de plástico
- 1 x Jeringa de 10 ml
- 3 x Pilas AA
- 1 x Manual de usuario impreso
- 1 x Bolsa de almacenamiento

Software LabCOM gratuito, APP LabCOM gratuita y servicio en la nube LabCOM gratuito.

PARÁMETROS

- Mide todos los parámetros de la tabla más abajo
- Los posibles parámetros futuros se pueden importar fácilmente mediante la ejecución de una actualización (aplicación/software LabCOM®).

REACTIVOS

- 20 tabletas de rojo fenol
- 20 comprimidos DPD N° 1
- 10 tabletas DPD N° 3
- 10 tabletas Alcalinidad-M
- 10 tabletas de test CYA
- Todas las tabletas son de fotómetro.

PARÁMETRO	MÉTODO DE TABLETA	MÉTODO DE GOTAS	PARÁMETRO	MÉTODO DE TABLETA	MÉTODO DE GOTAS
Ácido cianúrico	0 – 160 mg/l (ppm)	-	Hierro (LR)	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	-
Alcalinidad	0 – 200 mg/l (ppm)	-	Nitrato	1 – 100 mg/l (ppm)*	-
Aluminio	0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*	-	Oxígeno activo (MPS)	0.00 – 30.0 mg/l (ppm)*	
Amonio	0.00 – 1.20 mg/l (ppm)*	-	Ozono	0.00 – 5.40 mg/l (ppm)**	0.00 – 2.70 mg/l (ppm)* **
Bromo	0.00 – 18.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 9.00 mg/l (ppm) *	Peróxido de Hidr (LR)	0.00 – 5.40 mg/l (ppm)**	
Cloro (fCl cCl tCl)	0.00 – 8.00 mg/l (ppm)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm) *	Peróxido de Hidr (HR)	0 – 200 mg/l (ppm)*	
Cloro (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*	-	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Cloramina	0.00 – 8.00 mg/l (ppm) *	-	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	
Cobre	0.00 – 5.00 mg/l (ppm) *	-	Potasio	0.70 – 12.0 mg/l (ppm)**	
Dioxido de cloro	0.00 – 15.0 mg/l (ppm) *	0.00 – 7.50 mg/l (ppm) *	QACs	25 – 150 mg/l (ppm)*	
Dureza del calcio	-	0 - 500 mg/l (ppm) *	Sulfato	5 – 100 mg/l (ppm)*	
Dureza total	.	0 - 500 mg/l (ppm) *	Urea	0.10 – 2.50 mg/l (ppm)*	
Fosfato (LR)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm) *	-	Zinc	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	
Fosfato (HR)	0-80 mg/l (ppm)	-			

* Requiere reactivos no incluidos en el kit básico. ** Requiere tabletas de Glicina si hay Cloro. Las tabletas de Glicina no están incluidas en el kit básico.

REACTIVOS PARA FOTÓMETRO POOL-LAB



CÓDIGO	MODELO	FAM.
IN-7217-59	Dureza total líquido 50 test fotómetro	B
IN-7217-60	Glicerina 50 pastillas fotómetro	B
IN-7217-61	Ácido cianúrico 50 pastillas fotómetro	B
IN-7217-62	DPD N1 (Cloro libre) 100 pastillas fotómetro	B
IN-7217-63	DPD N1 (Cloro libre) 50 pastillas fotómetro	B
IN-7217-64	DPD N3 (Cloro total) 50 pastillas fotómetro	B
IN-7217-65	Phenol (pH) 100 pastillas fotómetro	B
IN-7217-66	Phenol (pH) 50 pastillas fotómetro	B
IN-7217-67	Alcalinidad (pH) 50 pastillas fotómetro	B

* Para otros reactivos consultar con su comercial.