



+ 2 BOMBAS DOSIFICADORAS

PANEL pH y CL₂ MEMBRANA + T^a

Panel de regulación y control del nivel residual de cloro libre en instalaciones de potabilización y piscinas, pre-montado sobre panel PVC.

APLICACIONES

Los paneles ofrecen control automático de los niveles de cloro libre y pH en diversas instalaciones. Los valores medidos se presentan de forma clara, con capacidad de programar límites mediante alarmas. Estos paneles son flexibles y pueden adaptarse a diversas condiciones de funcionamiento, permitiendo la regulación continua a través de una sonda y una bomba dosificadora según los valores establecidos por el operador.

INCLUYE:

- Central de control K-102
- Medición de temperatura con sonda PT100 / PT1000.
- Sensor potencioestático para cloro libre 0-5 ppm.
- Sensor pH.
- Porta sensores de metacrilato.
- Válvula de regulación manual de caudal.
- Grifo de toma de muestras.
- Sensor de falta de caudal.
- Puerto RS485 con protocolo MODBUS RTU.
- 2 bombas dosificadoras 5 L/h a 8 Bar.
- Alimentación 100÷240 VAC 50 /60 Hz.
- Conexión hidráulica entrada/salida 8x12 mm.
- Caudalímetro - rotámetro.

CÓDIGO	MODELO	FAM
HP-6604-02	Panel de cloro y pH membrana + Temperatura	B
IN-7802-17	Sonda membrana de 0-5 ppm	B
IN-2610-40	Gel electrolítico	B
IN-6702-10	Membrana cloro libre	B
IN-2604-14	Opción WIFI	B