

BOMBA DE CALOR

JETLINE SELECTION FI



TECNOLOGÍA FULL INVERTER

La tecnología Full Inverter permite variar la velocidad del compresor pero también del ventilador para adaptarse perfectamente a la demanda, y reducir así el consumo energético y la presión sonora.

Por su diseño y gran superficie de evaporación de aluminio Hidrófilo, el Jetline Selection FI funciona a una temperatura de -7 ° C.

Con la nueva tecnología de intercambiador **Twisted Tech®** con una bobina de titanio retorcida, la piscina alcanza la temperatura deseada a una velocidad aún más rápida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología **Full Inverter**.
- Reversible.
- Descongelación automática.
- Intercambiador **Twisted Tech®** de titanio.
- Compatible con el tratamiento con sal.
- Garantías de la bomba de calor piscina:
 - Compresor 5 años de garantía
 - Serpentín de Titanio 15 años de garantía (contra la corrosión).
 - Resto de componentes 3 años de garantía.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Juego de soportes antivibración



Tubería de evacuación de condensación



Extensión del mando con cable (10 m)



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" ½



Funda de invierno



CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-8040-02	Bomba de calor Jetline con WiFi 75	B
HP-8040-04	Bomba de calor Jetline con WiFi 95	B
HP-8040-06	Bomba de calor Jetline con WiFi 125	B
HP-8040-08	Bomba de calor Jetline con WiFi 155	B
HP-8040-10	Bomba de calor Jetline con WiFi 210	B

* SE RECOMIENDA SIEMPRE CUBRIR LA PISCINA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

	75	95	125	155	210
	HP-8040-02	HP-8040-04	HP-8040-06	HP-8040-08	HP-8040-10
	CAPACIDAD: AIRE A 26°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 80%				
Volumen de piscina recomendado (m³)	30 - 45	40 - 50	45 - 65	65 - 80	80 - 110
Potencia nominal máx. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
Potencia nominal min. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,77
Consumo de potencia (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
COR	6.2 ~ 13.6	6.3 ~ 14	6.2 ~ 16.4	6.1 ~ 16.3	6.2 ~ 16.5
	CAPACIDAD: AIRE A 15°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 70%				
Potencia nominal máx. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
Potencia nominal min. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
Consumo de potencia (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
COR	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
	DATOS GENERALES				
Alimentación	Mono 230V / 50Hz				
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 40°C				
Rango de funcionamiento	-7°C / 43°C				
Potencia máx. (kW)	1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Intercambiador	Twisted Tech® Titanio				
Tipo de compresor	Compresor inductor DC				
Marca de compresor	Mitsubishi				
Refrigerante	R32				
Caudal (m³/h)	2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Nivel sonoro a 1 m (dB(A))	37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Nivel sonoro a 10 m (dB(A))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Peso neto/bruto (Kg)	37,5 / 43,5		39,5 / 45,5		50,5 / 59
Dimensiones (mm)	886 x 404 x 778			969 x 404 x 778	1166 x 424 x 878
Dimensiones empaquetado (mm)	824 x 334 x 656			907 x 334 x 656	1104 x 354 x 756
Función	Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento				
Pérdidas en carga (mCE)	0,9	1	1,1	1,1	1,2

