



BOMBA DE CALOR JET CITY, PRO y MAX

COMBINACIÓN PERFECTA DE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD

Las bombas de calor Jet son el nuevo referente en bombas de calor horizontales, combinando un rendimiento óptimo, tecnologías de vanguardia, una calidad superior y un compromiso eco-responsable.

Están fabricadas con materiales reciclados y reciclables, en líneas de producción que utilizan exclusivamente energía verde.

Su tecnología Full Inverter optimizada con un SCOP >7 Clase A: Eficiente y económica, funciona hasta -20°C en las bombas Pro y Max y hasta -25°C en las City.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ventilación horizontal.
- Tecnología **Full Inverter**.
- Diseño moderno y compacto.
- Amplio rango de potencia:
 - Jet City: hasta 40 m³
 - Jet Pro: hasta 135 m³
 - Jet Max: hasta 145 m³
- Conectividad inteligente.
- Confort acústico óptimo.
- Tecnología EVI ideal para condiciones extremas (modelo City).
- Intercambiador **Twisted Tech®** de titanio.
- Garantías de la bomba de calor piscina:
 - Compresor 7 años de garantía
 - Serpentin de Titanio 15 años de garantía (contra la corrosión).
 - Resto de componentes garantía de 5 años.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Juego de soportes antivibración (Modelos Pro y Max)



Tubería de evacuación de condensación (Modelos Pro y Max)



Abrazaderas (modelo City)



Extensión de control por cable (Modelos Pro y Max)



Caja mantenimiento y manual instrucciones (Todos los modelos)



Conectores de PVC Ø 50 mm 1'' 1/2 (Todos los modelos)



Funda de invierno (Modelo Max)



Pantalla táctil + 10m cable (Opcional modelos City y Max)



EFICIENCIA ENERGÉTICA



Conectividad WI-FI con App



CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-8042-01	Bomba de calor JET CITY WIFI 55	B
HP-8042-02	Bomba de calor JET PRO WIFI 75	B
HP-8042-04	Bomba de calor JET PRO WIFI 95	B
HP-8042-06	Bomba de calor JET PRO WIFI 125	B
HP-8042-08	Bomba de calor JET PRO WIFI 155	B
HP-8044-08	Bomba de calor JET PRO WIFI 155 TRI	B
HP-8042-09	Bomba de calor JET PRO WIFI 180	B
HP-8044-09	Bomba de calor JET PRO WIFI 180 TRI	B
HP-8042-12	Bomba de calor JET MAX WIFI 220	B
HP-8044-12	Bomba de calor JET MAX WIFI 220 TRI	B

* SE RECOMIENDA SIEMPRE CUBRIR LA PISCINA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

	City 55	Pro 75	Pro 95	Pro 125	Pro 155	Pro 155 Tri	Pro 180	Pro 180 Tri	Max 220	Max 220 Tri	
	CAPACIDAD: AIRE A 26°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 80%										
Volumen de piscina recomendado (m³)	25-40	30-55	40-70	50-95	65-115	65-115	80-135	80-135	120-145	120-145	
Potencia nominal máx. (kW)	3.3 ~ 7	10.3	12.8	16	18.7	18.7	21.8	21.8	29.71	28.97	
Potencia nominal mín. (kW)	-	2.9	2.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	8.97	7.12	
Consumo de potencia (kW)	0.28 ~ 1.4	0.24 ~ 1.56	0.24 ~ 2.13	0.31 ~ 2.67	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 4	0.31 ~ 4	0.63 ~ 4.82	0.58 ~ 4.66	
COR	11.9 ~ 5	12.1 ~ 6.6	12.1 ~ 6.0	12.4 ~ 6.0	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.5	12.4 ~ 5.5	6.16 ~ 14.36	6.22 ~ 12.28	
	CAPACIDAD: AIRE A 15°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 70%										
Potencia nominal máx. (kW)	2.3 ~ 5.4	7.3	9.3	12.8	15	15	17	17	22.54	22.55	
Potencia nominal mín. (kW)	-	1.9	1.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7.01	6.62	
Consumo de potencia (kW)	0.35 ~ 1.1	0.29 ~ 1.56	0.29 ~ 2.09	0.46 ~ 2.84	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 4	0.46 ~ 4	0.85 ~ 4.43	0.84 ~ 4.37	
COR	6.6 ~ 4.9	6.55 ~ 4.69	6.55 ~ 4.45	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.3	7.6 ~ 4.3	5.09 ~ 8.25	5.16 ~ 7.88	
	CAPACIDAD: AIRE A 35°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 80%										
Potencia nominal máx. (kW)	3.2 ~ 3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Potencia nominal mín. (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consumo de potencia (kW)	0.87 ~ 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COR	3.7 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DATOS GENERALES										
Alimentación	Mono 230V~ /50Hz Tri 380 415V Mono 230V/ 50Hz Tri 380 415V 220-240V/50Hz 380-415V3N/50Hz										
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 43°C	15°C / 40°C									
Rango de funcionamiento	-25°C / 43°C	-20°C / 43°C									
Potencia máx. (kW)	1.7	2.2	2.6	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3	6.16	6.10	
Intercambiador	Twisted Tech® Titanio										
Tipo de compresor	Rotativo										
Marca de compresor	GMCC										
Refrigerante	R32										
Caudal (m³/h)	3	3.1	3.9	6.9	6.9	8,3	6.9	8,3	9.86		
Nivel sonoro a 1 m (dB(A))	45	48	52	56	56	56	58	58	42~55		
Nivel sonoro a 10 m (dB(A))	28	28	32	36	36	36	38	38	30		
Peso neto/bruto (Kg)	48 / 33	46 / 52				53 / 59				123 / 143	
Dimensiones (mm)	910x550x540					988x365x712				1335x547x1106	
Dimensiones empaquetado (mm)	705x490x505					1065x485x845				1288x505x955	
Función	Calentamiento / Enfriamiento	Calentamiento / Enfriamiento / Boost / Smart (Silent) / Eco									
Pérdidas en carga (mCE)	0.3	0.5	0.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	3.3		
Certificaciones	-	NF / SCOP A / Producción Cero Carbono por SGS / EVU & SG							-		

