

BOMBA DE CALOR VERTIGO FI



DISEÑO INNOVADOR Y TECNOLOGÍA AVANZADA

La combinación perfecta de diseño y tecnología punta. Vertical y con soplado ascendente, por lo que puede instalarse en un espacio pequeño. Funciona hasta a una temperatura de -10 ° C.

Su tecnología Full Inverter con un compresor multifrecuencia y un ventilador de velocidad variable, reduce considerablemente el consumo de energía y la presión sonora.

Su panel frontal con LEDs, facilita su uso, con tres colores que indican el estado de funcionamiento de la bomba de calor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ventilación vertical.
- Tecnología **Full Inverter**.
- Diseño moderno.
- Amplio rango de potencia de 30 a 250m³.
- Tecnología indicativa LED
- Intercambiador **Twisted Tech®** de titanio.
- Garantías de la bomba de calor piscina:
 - Compresor 7 años de garantía
 - Serpentin de Titanio 15 años de garantía (contra la corrosión).
 - Resto de componentes garantía de 3 años.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Juego de soportes antivibración



Tubería de evacuación de condensación



Caja mantenimiento y manual instrucciones



Conectores de PVC Ø 50 mm 1'' ½




Funda de invierno



CÓDIGO	MODELO	FAM.
HP-8055-55	Bomba de calor VÉRTIGO 55 MONOFÁSICA	B
HP-8055-75	Bomba de calor VÉRTIGO 75 MONOFÁSICA	B
HP-8055-95	Bomba de calor VÉRTIGO 95 MONOFÁSICA	B
HP-8055-125	Bomba de calor VÉRTIGO 125 MONOFÁSICA	B
HP-8055-155	Bomba de calor VÉRTIGO 155 MONOFÁSICA	B
HP-8055-200	Bomba de calor VÉRTIGO 200 MONOFÁSICA	B
HP-8055-240	Bomba de calor VÉRTIGO 240 MONOFÁSICA	B
HP-8060-155	Bomba de calor VÉRTIGO 155 TRI	B
HP-8060-200	Bomba de calor VÉRTIGO 200 TRI	B
HP-8060-240	Bomba de calor VÉRTIGO 240 TRI	B
HP-8060-300	Bomba de calor VÉRTIGO 300 TRI	B
HP-8060-350	Bomba de calor VÉRTIGO 350 TRI	B

* SE RECOMIENDA SIEMPRE CUBRIR LA PISCINA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

	55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri	350 Tri
	CAPACIDAD: AIRE A 26°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 80%											
Volumen de piscina recomendado (m³)	30-45	40-55	50-70	70-90	80-115	110-140	140-170	80-115	110-140	140-170	170-210	210-250
Potencia nominal máx. (kW)	7.70	10.35	13.27	16.53	21.2	26.82	32.63	21.2	26.86	32.66	40.3	45.05
Potencia nominal min. (kW)	1.50	1.98	2.53	3.16	4.05	5.17	6.31	4.05	5.17	6.31	7.79	7.79
Consumo de potencia (kW)	1.13~0.10	1.50~0.13	1.93~0.167	2.38~0.206	3.09~0.26	4.17~0.37	4.82~0.41	3.09~0.26	4.16~0.34	4.81~0.41	5.97~0.507	6.81~0.51
COR	15.31~6.84	15.35~6.87	15.15~6.84	15.34~6.93	15.17~6.86	14.86~6.43	15.32~6.76	15.23~6.86	14.9~6.44	15.35~6.78	15.36~6.75	15.22~7.09
	CAPACIDAD: AIRE A 15°C, AGUA A 26°C, HUMEDAD 70%											
Potencia nominal máx. (kW)	5.82	7.82	9.83	12.62	15.83	20.03	24.22	15.83	20.06	24.24	30.06	35.02
Potencia nominal min. (kW)	1.15	1.52	2.01	2.43	3.15	4.15	5.38	3.15	4.41	5.35	6.31	7.33
Consumo de potencia (kW)	1.18~0.15	1.58~0.20	2.00~0.26	2.6~0.32	3.28~0.42	4.42~0.56	5.00~0.72	3.28~0.42	4.41~0.564	4.99~0.709	6.24~0.839	7.4~0.98
COR	7.52~4.93	7.60~4.95	7.61~4.92	7.52~4.85	7.54~4.82	7.35~4.52	7.52~4.84	7.54~4.82	7.36~4.54	7.55~4.85	7.52~4.81	7.48~4.73
	DATOS GENERALES											
Alimentación	Mono 220-240V~ /50Hz						Tri 380V / 3 / 50Hz					
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 40°C											
Rango de funcionamiento	-10°C / 43°C											
Potencia máx. (kW)	1.6	2	2.8	3.3	4.8	5.8	6.5	4.8	5.8	6.5	8.2	9
Intercambiador	Twisted Tech© Titanio											
Tipo de compresor	Rotativo						Rotativo doble					
Marca de compresor	TOSHIBA						MITSUBISHI					
Refrigerante	R32											
Caudal (m³/h)	2.4	3.2	4	5.0	6.7	8.5	10.5	6.7	8.5	10.5	13.0	15.0
Nivel sonoro a 1 m (dB(A))	36~45	38~46	38~46	41~50	42~52	47~56	48~57	42~52	48~57	48~57	49~59	49~59
Nivel sonoro a 10 m (dB(A))	19~27	20~28	20~28	23~31	24~32	28~37	29~38	24~32	29~38	29~38	30~39	30~39
Peso neto/bruto (Kg)	30 / 33	35 / 38	40 / 43	47 / 55	52 / 60	100 / 115	104 / 119	52 / 60	104 / 119	104 / 119	120 / 145	120 / 145
Dimensiones (mm)	510x510x690			575x575x780			660x660x1030	575x575x780	635x635x920	660x660x1030		
Dimensiones empaquetado (mm)	570x570x830			635x635x920			720x720x1170	635x635x920	660x660x1030	720x720x1170		
Función	Eco & Boost Inverter / Calentamiento / Enfriamiento											
Pérdidas en carga (mCE)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1



VENTILACIÓN VERTICAL



WIFI INTEGRADO

