

EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA AGUA INDUSTRIAL



ÍNDICES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL
Dureza	IN-0402-02	Kit de dureza para medida del agua, por el método de compleximetría EDTA, con un rango de 0-100°F y un número de reactivos 2+1.	Básico Avanzado
Dureza	IN-0402-03	REACTIVO A	
Dureza	IN-0402-04	REACTIVO B	
Dureza	HI-3890	Kit de prueba de dureza total: - Método: titulación - Rango: 0 - 80 TH - Incremento más pequeño: 1 TH	
Cloro	HI-701	Minifotómetro de Cloro Libre con: - Rango de 0-2.5 ppm - Resolución de 0.01ppm - Reactivo HI 93701-01 (polvo) / HI 93701 F (líquido)	Básico
TDS CE Tª pH	HI-98129	Instrumento de bolsillo impermeable con un rango: - TDS de 0 a 2000 ppm - Conductividad de 0 a 3999 µS/cm - Temperatura de 0-60°C/32-140°F - pH de 0.00 a 14.00	Básico
TDS CE Tª pH	HI-98130	Tester de bolsillo impermeable: - TDS de 0 a 10 g/L - Conductividad de 0 a 20mS/cm2 - Temperatura de 0-60°C/32-140°F - pH de 0.00 a 14.00	Básico
TDS CE Tª pH	HI-9814	Tester multiparamétrico con sonda: - TDS 0 a 3000ppm - CE 0.00 a 6.00 mS/cm - Temperatura de 0 a 60°C - pH 0.00 a 14.00	Básico
pH Tª	HI-991001-30	Medidor portátil con un rango de: - pH 2.000 a 20.00 +-2000mV - Temp. -20.0 a 120.0°C/-4.0 a 248.0°F	Avanzado
TDS CE Tª Resistivi- dad Salinidad	HI-98192	Instrumento de medición impermeable con rango: - TDS de 0 a 400 g/L - Conductividad de 0 a 1000 mS/cm - Temp. de -20 a 120°C/-4 a 248°F - Resistividad 0 a 100 MΩ/cm - Salinidad 0.0 a 400.0% NaCl	Avanzado
pH TDS CE Tª Resistivi- dad Salinidad	HI-98195	Instrumento de medición impermeable con rango: - pH de 0.00 a 14.00 / +-600mV - ORP +-2000mV - Conductividad de 0 a 400mS/cm - TDS de 0 a 400000 ppm - Temp. de -5 a 55°C/23 a 131°F - Resistividad 1.0 a 1000.00kΩcm - Salinidad 0.0 a 70 PSU	Avanzado



EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA AGUA INDUSTRIAL

ÍNDICES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL
pH TDS/Cond. Tª Resistividad Salinidad Oxígeno Presión Atm. Turbidez	HI-98594	Instrumento de medición impermeable con un rango de: - pH de 0.00 a 14.00 / +-600mV - ORP +-2000mV - Conductividad de 0 a 400mS/cm - TDS de 0 a 400000 ppm - Temp. de -5 a 55°C/23 a 131°F - Resistividad 1.0 a 1000.00kΩcm - Salinidad 0.0 a 70 PSU - Oxígeno disuelto 0.00 a 500.00ppm - Presión atm. 600 a 1133.2 mBar - Turbidez - Oxígeno	Avanzado
Cloro Libre Cloro Total pH Ácido Isoc.	HI-971044C	Maletín que incluye fotómetros de Cloro, pH, y ácido isocianúrico, además de los reactivos, patrones de calibración, accesorios y maletín de transporte. - Cloro Libre 0.00 a 5.00mg/L - Cloro total 0.00 a 5.00mg/L - pH 6.5 a 8.0 pH - Ácido isocianúrico 0 a 80mg/L	Básico Avanzado
Cloro Libre Cloro Total pH Ácido Isoc. Bromo Hierro Yodo	HI-97101C	Maletín que incluye fotómetros de Cloro, pH, y ácido isocianúrico, además de los reactivos, patrones de calibración, accesorios y maletín de transporte. - Cloro Libre 0.00 a 5.00mg/L - Cloro total 0.00 a 5.00mg/L - pH 6.5 a 8.0 pH - Ácido isocianúrico 0 a 80mg/L - Bromo 0.00 a 10.00mg/L - Hierro 0.00 a 1.60mg/L - Yodo 0.00 a 12.50mg/L	Avanzado
Cloro Libre Cloro Total pH Ácido Isoc. Turbidez	HS-94104C	Turbidímetro y fotómetro portátil multiparamétrico: - Turbidez 0.00-9.99NTU/0.00-50.0 NTU - Cloro Libre 0.00 a 5.00mg/L - Cloro total 0.00 a 5.00mg/L - pH 6.5 a 8.5 pH - Ácido isocianúrico 0 a 80mg/L	Avanzado
Turbidez	HS-93703POOL	Turbidímetro portátil ISO 7027 con memoria de datos y conexión al ordenador: - Turbidez 0.00-50.0NTU/50-1000 FTU	Avanzado
pH Absorbancia Alcalinidad Bromo Cloro Cobre Ácido Isoc. Dureza Hierro Ozono Nitrato Fosfato	HI-83326-02	Indicador de Langelier: - pH 6.5 a 8.5 pH; pH electrodo -2.00 a 16.00 pH - Absorbancia: 0.000 a 4.000 Abs - Alcalinidad 0 a 500 mg/L (CaCO ₃) - Bromo 0.00 a 10.00 mg/L (Br ₂) - Cloro libre 0.00-5.00 mg/L; Cloro total 0.00-5.00 mg/L - Cobre total 0.00 a 5.00 mg/L - Ácido isocianúrico 0 a 80 mg/L - Dureza cálcica 0 a 2.70 mg/L - Hierro 0 a 5.00 mg/L - Ozono 0 a 2.00 mg/L - Nitrato 0 a 30.0 mg/L - Fosfato 0 a 2.50 mg/L	Avanzado
Turbidez Cl pH Conductiv. Tª	HS-98713CLPH-CET	Maletín para medida en agua potable Parámetros exigidos en el RD 3/2023. Incluye: Turbidímetro portátil - HI98713 // Medidor de bolsillo de Cloro Libre - Checker HI701 // Medidor de bolsillo de Color de Agua - Checker HI727 // Medidor de bolsillo de pH - Tester HI98107 // Medidor de bolsillo de Conductividad - Tester HI98304 // Termómetro compacto con sonda de penetración - Checktemp HI98501 .	

FT-ES-EQUIPMEDAGUAINDUST-IN-0402-XX HI-XXXX-FL25V01