

Helia



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm, para ser colocado bajo cualquier fregadero.

- CONEXIÓN RÁPIDA**
Gira y extrae cartucho y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.
- FLUJO DIRECTO**
No necesita depósito.
- LEDs INDICADORES DE ESTADO**
Información sobre la vida útil de los cartuchos.
- ALTA EFICIENCIA 2:1**
Membrana de 800 GPD que ofrece 2 litros de agua por 1 de rechazo.
- CARTUCHO Y MEMBRANA**
Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana 800 GPD (RO)

- 800 GPD- CAUDAL PUNTA 1,6 LPM**
Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. Llena tu vaso de agua en 12 segundos.
- FLUSHING INTELIGENTE**
Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).
- GRIFO INTELIGENTE HELIA**
LED incorporado para control de calidad del agua, avisos de vida útil de cartuchos y errores (Consulta disponibilidad).
- MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO**
Gira y extrae.

HELIA


ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO

Equipo de filtrado que contiene:


- Cartucho 3 en 1 (HPPC)
- Membrana de 800 GPD (RO).

Sistema de bayoneta para cambio de cartuchos, que permite reemplazarlos con un simple giro y "click".

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho y membrana.
- Incluye grifo HELIA (Basic o LED, consultar).
- Caudal punta: 2 Lpm
- Membrana 800 GPD
- Sistema antifugas
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc



MEDIDAS DEL EQUIPO				
CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO
	A	B	C	
RO-8002-02/04	140	400	412	10 Kg



EMBALAJE Y TRANSPORTE				
CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGIST.
	A	B	C	
RO-8002-02/04	578	260	486	Pallet

La ósmosis inversa de **FLUJO DIRECTO** más pequeña:

- 1 Cartucho
- 1 Membrana
- 800 GPD: gran caudal
- Fácil mantenimiento
- Sin depósito
- 14 cm de ancho.



CÓDIGO	MODELO
CA-6002-02	Cartucho 3 en 1 (HPPC)
ME-6002-02	Membrana HELIA 800 GPD (RO)
RO-8002-02	Ósmosis Inversa HELIA + grifo BASIC
RO-8002-04N	Ósmosis Inversa HELIA + grifo LED HELIA

FT-ES-RO-FLUJO-DIRECTO-HELIA-RO-8002-04-FL24V01