

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Interfaz intuitiva** con avisos de led para prefiltro, membrana y postfiltro.
- Incluye **grifo Ecus**
- **Caudal punta: 1,6 Lpm** (el caudal puede variar en función de la presión, temperatura y salinidad del agua).
- **Membrana 600 GPD**
- **TDS máximo de entrada:** 1.000 ppm
- **Bomba booster** de diafragma de alto rendimiento
- **Frontal decorativo** para tapar acceso a cartuchos
- **Presión de entrada:** 1 a 4 Bar
- **Temperatura de entrada:** 5 a 35 °C
- **Alimentación eléctrica:** 24Vdc.
- **Adaptador eléctrico externo:** 100-240V 50/60Hz: 24Vdc

PROCESO DE FILTRADO

PRE -> Prefiltro de bayoneta PP + CTO
(CA-6001-01)

ME -> Membrana de bayoneta 600 GPD
(ME-5001-01)

POST -> Postfiltro de bayoneta CTO
(CA-6001-02)



MÁXIMA
EFICIENCIA
600 GPD
MÍNIMO
ESPACIO



www.hidro-water.com



DISTRIBUIDOR:



ÓSMOSIS INVERSA ULTRA COMPACTA
DE FLUJO DIRECTO
PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO



MÁXIMA FUNCIONALIDAD MATENIMIENTO MUY SENCILLO

Máximo rendimiento (Membrana de 600 GPD), y simplicidad en un equipo de dimensiones muy reducidas. Indicadores de calidad de agua y de cambio de cartuchos para conseguir un mantenimiento extremadamente sencillo.

ec
us



EQUIPO COMPACTO Y SIN DEPÓSITO
Diseñado para ocupar muy poco espacio bajo el fregadero



SIMPLICIDAD
Prefiltración, membrana de ósmosis y post-filtración en cartuchos que se extraen con un simple click.



**MÁXIMO CAUDAL 1,6 Lpm
CON MÍNIMO RECHAZO 2:1**
2 LITROS PRODUCIDOS
1 LITRO RECHAZADO
Eficacia y sostenibilidad



EQUIPO INTELIGENTE
con Leds y avisos sonoros que informan de calidad del agua, cambio de cartuchos, fugas y cortes de producción.



GRIFO ECUS
Incluido



EL AGUA DE ÓSMOSIS MÁS RÁPIDA, FÁCIL Y SOSTENIBLE



CONEXIÓN RÁPIDA
Gira y extrae filtros y membrana con un solo click.



FLUJO DIRECTO. No necesita depósito. El agua se osmotiza y ofrece directamente.



LEDS INDICADORES
Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos.



ALTA EFICIENCIA 2:1 RECHAZO
Membrana de 600 GPD que ofrece 2 litros de agua por 1 de rechazo.



CARTUCHOS Y MEMBRANAS
Originales y exclusivos: Prefiltración PP + CTO (PRE), Membrana 600 GPD (ME), y PostFiltro (POST).




600 GPD - CAUDAL PUNTA 1,6 Lpm
Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. Llena tu vaso de agua en 12 segundos



AVISOS SONOROS
Indicador de fugas y cortes de producción



CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Notificación de TDS



MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
	A	B	C
RO-8001-01	136	443	455