

GROUPES DE PRESSION SIMPLE HORIZONTAL

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Il comprend un clapet anti-retour et un bouton de réinitialisation manuelle.
- Comprend un système qui empêche la marche à sec intégré au régulateur de pression électronique lui-même.
- Voyant lumineux pour tension, marche/arrêt et manomètre
- Éviter les coups de bélier
- Ils ne nécessitent ni régulation, ni précharge d'air, ni entretien.
- Pompes adaptées au traitement des eaux propres
- Tension d'alimentation monophasée 1 x 230 V x 50 Hz
- Pression de démarrage d'usine à 1,5 bar



GRUPE DE PRESSION SÉRIE HYDROMATIC

Surpresseur horizontal compact à pression constante mono-étagée avec régulateur de pression HYDROMATIC intégré dans la pompe horizontale. Comprend un câble de connexion réseau (2,5 m) avec prise de type SCHUKO.

CODE	MODÈLE	kW		DÉBIT (m³/h)*						
				0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
BO-3216-02	GPH HX2-40 + HYDROMATIC	0,55	mca	36	34,5	33	29	25	20,5	16
BO-3216-04	GPH HX2-50 + HYDROMATIC	0,55		45,5	43	40	36	31,5	26,5	20,5
BO-3216-06	GPH HX2-60 + HYDROMATIC	0,75		53,5	51	48	44	39	32	24

CODE	MODÈLE	kW		DÉBIT (m³/h)*						
				1	2	3	4	5	6	7
BO-3216-10	GPH HX4-40+ HYDROMATIC	0,75	mca	37,5	36	34	31	27	23	19
BO-3216-12	GPH HX4-50 + HYDROMATIC	1,1		47	45	42,5	39	34	29	23
BO-3216-14	GPH HX4-60 + HYDROMATIC	1,1		56	54	51	47	41,5	35,5	28

*Les débits et puissances en kW sont par pompe et par unité

FT-FR-HYDROMATIC-BO-3216-XX-FL25V01