

GROUPE DOUBLES VERTICAUX

SÉRIE DE VARIATEURS INTÉGRÉS AU CHÂSSIS



Systèmes compacts à pression constante avec variateur de vitesse intégré au panneau électrique.

- Équipement d'alimentation triphasé monté sur une base galvanisée ou une structure en acier inoxydable
- Comprend des vannes d'isolement, des clapets anti-retour, un manomètre à glycérine 0-10 bar.
- Ne comprend pas la chaudière.
- Sélecteur MANUEL - ou - AUTOMATIQUE sur chaque pompe
- Sur demande, panneau pour fonctionnement avec variateur de vitesse ou pressostats à l'aide d'un sélecteur manuel.
- Pilotes de fonctionnement et thermiques par pompe.
- Pilote de pénurie d'eau.
- Transducteur de pression 0-10 bar
- Ventilation forcée

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*								
			0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
BO-3230-06	GPDV VX-5-7-III	1,1	52	49,5	48,5	46	42,5	38,5	31,5	24,5	21
BO-3230-08	GPDV VX-5-10-III	1,5	74,5	71	70	66	62	55	46	35	30

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*						
			0	5	6	8	10	12	14
BO-3230-14	GPDV VX-10-6-III	2,2	67	63	62	58	52	44	34
BO-3230-16	GPDV VX-10-8-III	3	90	85	84	79	71	60	46

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*									
			0	8	10	12	14	15	16	18	20	22
BO-3230-32	GPDV VX-15-4-III	4	54	50,5	50	49	47,5	47	46	43	39	34
											28,5	

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*										
			0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
BO-3230-42	GPDV VX-20-4-III	5,5	55,5	52,5	51	50	49	48,5	47	45	41,5	37	33
												31,5	

*Les débits et la puissance en kW s'entendent par pompe et par unité.

FT-FR-GPDV-BO-3230-XX-FL25V01