


# GPBEV GROUPES DE PRESSION

## TOUS LES GROUPES DE PRESSION COMPRENNENT:

- 1 unité. Collecteur d'entraînement en acier inoxydable AISI 304.
- Clapets anti-retour (une unité par pompe)
- Vannes d'isolement (une unité par pompe)
- 1 unité. Manomètre à glycérine 10 bars.
- 1 unité. Accumulateur Hydrosphère d'une capacité de 24L et d'une pression maximale. 8 bars
- Variateurs de vitesse Modèle PDH30 3T (une unité par pompe)
- 1 unité Transducteur de pression avec une plage de mesure de 0 à 10 bar, alimentation 24 V et sortie de signal analogique à 4-20 mA
- 1 unité. Banc type Omega en fer plié de 3 mm d'épaisseur, renforcé jusqu'à 200 kg et peint en RAL 9001.
- 1 unité. Support de cadre de protection réalisé à partir d'un profilé en fer carré et peint en RAL 9001.
- Collecteur d'aspiration NON inclus.



GPBEV1 35-5T SIMPLE



GPBEV1 35-5T DUPLEX



GPBEV1 35-5T TRIPLE



GPBEV2 DUPLEX

**GPBEV1** Groupes de pression d'eau propre triphasés à vitesse variable équipés de pompes électriques verticales centrifuges multi-étages et d'un accumulateur hydrosphère.

**Simplex:** 1 pompe électrique verticale centrifuge multicellulaire avec emballage "T" entièrement hydraulique "T" en acier inoxydable AISI 304

**Duplex:** 2 unités de pompes électriques verticales centrifuges multicellulaires avec emballage "T" entièrement hydraulique "T" en acier inoxydable AISI 304.

**Triplex** 3 unités de pompes électriques verticales centrifuges multicellulaires avec emballage "T" entièrement hydraulique "T" en acier inoxydable AISI 304

**GPBEV2** Unités de pression d'eau propre triphasées à vitesse variable équipées de pompes électriques verticales centrifuges multi-étages avec rotation de la pompe principale et accumulateur d'hydrosphère.

**Duplex:** 2 unités de pompes électriques verticales centrifuges multicellulaires avec emballage "T" entièrement hydraulique "T" en acier inoxydable AISI 304.

**Triplex** 3 unités de pompes électriques verticales centrifuges multicellulaires avec emballage "T" entièrement hydraulique "T" en acier inoxydable AISI 304

| CODE            | MODÈLE             | kW  | DÉBIT (m³/h)* |    |     |    |    |    |    |    |
|-----------------|--------------------|-----|---------------|----|-----|----|----|----|----|----|
|                 |                    |     | 0             | 5  | 7,5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| GPBEV1          |                    |     |               |    |     |    |    |    |    |    |
| BO-GPBEV1S35-5T | BEV1 35-5T SIMPLE  | 2,1 | 75            | 61 | 45  | 25 |    |    |    |    |
| BO-GPBEV1S55-4T | BEV1 55-4T SIMPLE  | 2,5 | 52            | 45 | 42  | 36 | 30 | 22 |    |    |
| BO-GPBEV1S55-6T | BEV1 55-6T SIMPLE  | 3,9 | 82            | 73 | 68  | 60 | 46 | 39 |    |    |
| BO-GPBEV1D35-4T | BEV1 35-4T DUPLEX  | 1,7 | 62            | 45 | 32  | 20 | 5  |    |    |    |
| BO-GPBEV1D35-5T | BEV1 35-5T DUPLEX  | 2,1 | 75            | 61 | 48  | 25 |    |    |    |    |
| BO-GPBEV1D35-6T | BEV1 35-6T DUPLEX  | 5   | 88            | 71 | 53  | 30 |    |    |    |    |
| BO-GPBEV1D55-4T | BEV1 55-4T DUPLEX  | 2,5 | 52            | 45 | 42  | 36 | 29 | 22 |    |    |
| BO-GPBEV1D55-6T | BEV1 55-6T DUPLEX  | 3,9 | 82            | 75 | 68  | 60 | 46 | 39 |    |    |
| BO-GPBEV1T35-5T | BEV1 35-5T TRIPLEX | 2,1 | 75            | 61 | 43  | 23 |    |    |    |    |
| BO-GPBEV1T55-4T | BEV1 55-4T TRIPLEX | 2,5 | 52            | 45 | 42  | 36 | 29 | 22 |    |    |
| BO-GPBEV1T55-6T | BEV1 55-6T TRIPLEX | 3,9 | 82            | 71 | 65  | 59 | 48 | 38 |    |    |
| GPBEV2          |                    |     |               |    |     |    |    |    |    |    |
| BO-GPBEV2D15-5T | BEV2 15-5T DUPLEX  | 4   | 68            | 68 | 66  | 63 | 60 | 58 | 48 |    |
| BO-GPBEV2D20-4T | BEV2 20-4T DUPLEX  | 5,5 | 55            | 55 | 53  | 52 | 51 | 50 | 43 | 39 |
| BO-GPBEV2T15-5T | BEV2 15-5T TRIPLEX | 4   | 68            | 60 | 51  | 38 |    |    |    |    |
| BO-GPBEV2T20-4T | BEV2 20-4T TRIPLEX | 5,5 | 55            | 50 | 40  | 32 |    |    |    |    |

\*Les débits et la puissance en kW s'entendent par pompe et par unité.

FT-FR-GPSV GPBEV-BO-GPBEVXXXX-XT-FL24V01