



POMPE MULTI-ÉTAGES HORIZONTALE

Pompe monobloc horizontale multicellulaire avec pièces en acier inoxydable.

Moteur monophasé jusqu'à 1,5 kW. Protection IP55 en standard.

Toutes les pièces en contact avec le liquide sont en acier inoxydable 304. Acier inoxydable 316 sur demande.

Garniture mécanique en carbure de tungstène/graphite pour températures comprises entre -15° / 70 °C. Sur demande fermeture en carbure de tungstène / carbure de tungstène -15° / 110 °C.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Débits de travail: Jusqu'à 28 m³/h
- Hauteur de décharge: jusqu'à 60 m
- Température: jusqu'à 110°C
- Vitesse: 2900 tr/min

CODE	MODÈLE	kW		DÉBIT (m³/h)*						
				0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
BO-HX240S	HX2-40-1	0,55	m³/h	36	34,5	33	29	25	20,5	16
BO-HX250S	HX2-50-1	0,55		45,5	43	40	36	31,5	26,5	20,5
BO-HX260S	HX2-60-1	0,75		53,5	51	48	44	39	32	24
BO-HX260T	HX2-60-3	0,75		53,5	51	48	44	39	32	24
CODE	MODÈLE	kW		DÉBIT (m³/h)*						
				1	2	3	4	5	6	7
BO-HX440S	HX4-40-1	0,75	m³/h	37,5	36	34	31	27	23	19
BO-HX450S	HX4-50-1	1,1		47	45	42,5	39	34	29	23
BO-HX460S	HX4-60-1	1,1		56	54	51	47	41,5	35,5	28
BO-HX460T	HX4-60-3	1,1		56	54	51	47	41,5	35,5	28
				5	6	7	8	9	10	11
BO-HX850T	HX-8-50-3	2,2		51	49,5	47,5	45	42,5	39,5	36

*Les débits et la puissance en kW s'entendent par pompe et par unité.