



Pompe NSX

POMPES À DÉBIT

Pompes horizontales monocellulaires en acier inoxydable.

Pompes centrifuges horizontales monocellulaires en acier inoxydable, fabriquées par soudage laser et hydroformage. Résistant aux liquides légèrement corrosifs. Ses principales caractéristiques comprennent sa conception, sa structure légère et facile à utiliser, son rendement élevé et ses économies d'énergie, sa durabilité, sa résistance à la corrosion et son fonctionnement silencieux.

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*						
			5	10	15	20	25	30	35
BO-NSX6540-15	NSX 65-40-125/1.5	1.5	15.5	15.4	15	14.4	13	11.3	
BO-NSX6540-22	NSX 65-40-125/2.2	2.2	20	19.7	19.5	19	18	16.7	15.2
BO-NSX6540-30	NSX 65-40-125/3.0	3.0	25.7	25.3	25.1	24.8	24	22.3	23
			5	10	20	30	40	50	60
BO-NSX6540-40	NSX 65-50-125/4.0	4.0	24.2	24.2	23.6	22.6	20.7	18	14.8
BO-NSX6540-55	NSX 65-50-160/5.5	5.5	31.6	31.5	31	30	28	25	21.5

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*									
			40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
BO-NSX8565-55	NSX 80-65-125/5,5	5.5	19.3	18.7	18	17	15.5	14.8	13	11.4	9.7	
BO-NSX8565-92	NSX 80-65-125/9.2	9.2	28.1	27.8	27.3	26.6	25.7	24.3	23	21.5	20.1	18.3

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*										
			1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18
BO-MN100-11S	MN100/1.1 mono	1.1		27.4	26.3	25	23.4	21.5	19.5	16.7			
BO-MN100-11T	MN100/1.1 trois	1.1											
BO-MN250-22T	MN250/2.2 trois	2.2					15.8	15.6	15.4	15	14.3	13	11.5

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*							
			0	5	10	15	20	25	30	35
BO-MXC15-11T	MXC15/1.1 tri	1.1	15	14	14	13	12			
BO-MXC25-22T	MXC25/2.2 tri	2.2	16	16	15	15	14	14	13	13

CODE	MODÈLE	kW	DÉBIT (m³/h)*				
			0.3	1.2	1.8	2.4	2.7
BO-2202-04	JESX5 MONO	0.37	28	23	20	13	11.5
BO-2202-02	OUI X5 TROIS	0.37	28	23	20	15	11.5

*Les débits et la puissance en kW s'entendent par pompe et par unité.