



FILTRES INDUSTRIELS BLUETANK

Filtres bobinés de polyester pour 1m de lit filtrant, avec collecteurs de polyester renforcé de fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Diamètres Ø (mm): 1050 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2350 - 2500 - 3000
- Pression de service maximale: 2,5 Bar
- Pression d'essai: 3,75 Bar
- Température maximale: 50°C

DESCRIPTION

- Bobiné hélicoïdal et radial avec un fil de fibre de verre et résine orthophtalique à base de DCPD pigmentée.
- Connexions en PVC PN10 ou bride laminé. Standard DIN 2501.
- Accès supérieur avec couvercle ovale de polyester injecté renforcé de fibre de verre, 420 x 335mm.
- Diffuseur, collecteur et égouts en PVC PN10.
- Anneaux de levage selon DIN 580 à partir de filtres Ø2350. En option sur le reste de la gamme.
- Le filtre est livré sans vanne.

OPTIONS SOUMISES À LA FABRICATION SUR DEMANDE

- Montage possible avec bouche latéral ovale, Ø400 ou Ø500, selon filtre.
- Revêtement résistant à l'ozone.
- Apte au contact alimentaire.
- Certificat d'essai hydraulique par des entités externes.
- Diffuseur à plaque.
- Pour pressions PN4 ou PN6.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm)				
	Ø	A	B	C	D
BT-0120-02	1050	1816	1680	625	550
BT-0121-03	1200	1816	1680	630	550
BT-0122-04	1400	1816	1680	630	550
BT-0123-04	1600	1916	1780	720	490
BT-0124-05	1800	1956	1820	750	440
BT-0125-06	2000	2060	1920	770	490
BT-0126-07	2200	2135	2005	850	420
BT-0127-07	2350	2376	2240	940	500
BT-0128-09	2500	2700	2560	1080	550
BT-0129-08	3000	2870	2735	1175	550

RÉFÉRENCE	Ø (mm)	BRIDE	ZONE FILTR. (m²)	POIDS (Kg)	SILEX 0,4-0,8 (Kg)	SILEX 1,0-2,0 (Kg)	FAM.
BT-0120-02	1050	75	0,86	125	1150	150	B
BT-0121-03	1200	90	1,13	159	1525	200	B
BT-0122-04	1400	110	1,54	178	2075	325	B
BT-0123-04	1600	110	2,01	240	2725	450	B
BT-0124-05	1800	125	2,54	275	3450	575	B
BT-0125-06	2000	140	3,14	300	4250	1000	B
BT-0126-07	2200	160	3,80	425	4925	1000	B
BT-0127-07	2350	160	4,33	535	5850	1600	B
BT-0128-09	2500	225	4,90	875	6625	1700	B
BT-0129-08	3000	225	7,07	-	9500	2800	B