



connexion
FILETÉE

COMPTEURS ÉMETTEURS D'IMPULSIONS

FIL

- Corps en laiton
- Livré avec écrou et raccord mâle
- Horlogerie parfaitement étanche
- Transmission magnétique
- Convient pour l'eau froide
- Homologué CE classe B

CODE	CALIBRE		CONNEXION	LONGUEUR (mm)	NOMINALE DÉBIT (m³/h)	DÉBIT MIN. (L/h)	NOMBRE D'IMPULSIONS
	mm	POUCES					
CO-0402-00	15	1/2"	Fil	190	1,5	30	4 imp/L
CO-0402-01	20	3/4"	Fil	228	2,5	50	4 imp/L
CO-0402-02	25	1"	Fil	260	3,5	70	4 imp/L
CO-0402-03	25	1"	Fil	260	3,5	70	1 imp/1L
CO-0402-04	30	1 1/4"	Fil	280	5	100	4 imp/L
CO-0402-14	30	1 1/4"	Fil	280	5	100	1 imp/L
CO-0402-05	40	1 1/2"	Fil	340	10	200	1 imp/L
CO-0402-15	40	1 1/2"	Fil	340	10	200	1 imp/100L
CO-0402-06	50	2"	Fil	450	15	300	1 imp/10L
CO-0402-16	50	2"	Fil	450	15	300	1 imp/100L