



RÉSERVOIR DE DOSAGE DD

Réservoir monobloc, moulé par rotation, en polyéthylène linéaire haute densité, avec additifs anti-ultraviolets. Qualité alimentaire, conçu pour les systèmes de traitement et de dosage de l'eau.

- De forme cylindrique avec un fond plat, ils sont dotés d'une ouverture inclinée pour un remplissage facile et d'un bouchon à vis Ø226 mm.
- Disponibles en blanc translucide avec échelle de volume, ils vous permettent d'afficher le niveau de remplissage.
- En option, ils peuvent intégrer un bac de rétention pour garantir l'étanchéité.
- Convient pour des températures inférieures à 40°C et des densités allant jusqu'à 1,5 Kg/L.
- Conçu pour permettre le couplage d'une pompe doseuse. Équipé d'un large pont supérieur pour le placement/la fixation de pompes, agitateurs, etc.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	VOL. (L)	Ø (mm)	HAUT. (mm)	Ø BOUC. (mm)	FAM.
DE-0212-150	Réservoir DD15*	150	580	779	226	B
DE-0212-250	Réservoir DD25*	250	580	1125	226	B
DO-2002-60	Ensemble de vanne à boisseau sphérique 1/2"					B
DO-2002-62	Ensemble pompe dosage					B
DO-2002-64	Ensemble agitateur					B
DO-2002-66	Plaque de support en PVC + vis en plastique					B

* Autres couleurs consulter