



ACCUMULATEURS HYDROPNEUMATIQUES WELLMATE

Réservoir en polyéthylène renforcé de fibre de Cuve et de résine époxy.

- Valve et capuchon de protection pour assurer la sécurité
- Membrane en polyuréthane avec joints à double soudure pour assurer la résistance
- Membrane remplaçable: facilite l'entretien sur le terrain.
- Facile à transporter, installation simple.
- Facteur d'extraction plus élevé que les réservoirs en acier de taille similaire, pour optimiser l'efficacité.
- Absence d'oxydation dans les environnements corrosifs, ce qui est particulièrement important dans les applications agricoles et d'élevage et dans les régions côtières.

CODE	CAPACITÉ (L)	HAUTEUR (mm)	Ø (mm)	SORTIE (mm)	CONNEXION	POIDS (Kg)	VOLUME UTILISABLE (L)			
							1,5 - 3 Bar	2 - 3,5 Bar	3 - 4,5 Bar	3,5 - 5 Bar
DE-0604-02	60	680	410	40	1" BSP	7	22	19	16	15
DE-0604-03	75	820	410	40	1" BSP	9	27	24	20	18
DE-0604-04	120	1130	410	40	1" BSP	11	44	39	32	30
DE-0604-05	150	1450	410	40	1" BSP	14	55	49	40	37
DE-0604-06	180	1040	550	57	1 ¼" BSP	17	66	59	48	45
DE-0604-07	235	1080	610	64	1 ¼" BSP	23	86	77	63	58
DE-0604-08	330	1410	620	64	1 ¼" BSP	29	122	109	89	83
DE-0604-09	450	2020	620	195	2" BSP	45	166	148	121	112