



DÉNITRIFICATION COMPACTS

Équipement d'élimination automatique des nitrates de l'eau par résines échangeuses d'ions, pour la protection des installations et équipements dans les applications collectives et industrielles à petit et moyen débit.

Vanne volumétrique Clack WS1Ci DF avec programmeur numérique et régénération retardée

Pendant le lavage, l'alimentation en eau contenant des nitrates n'est pas interrompue.

En option, l'alimentation peut être coupée pendant la régénération à l'aide de la vanne d'isolement NWBP Clack.

- Compacts avec bouteilles en résine de 8 et 30 litres
- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Turbine pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 1"
- Charge de résine de qualité alimentaire à haute capacité et sélective en nitrates pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 35°C
- Tension électrique: 220v - 12v 50Hz ou 60Hz
- Il est essentiel de consulter notre service technique avant de choisir le bon équipement.

CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
EN-3200-01	320	500	670
EN-3200-05	320	500	1140

CODE	MODÈLE	DÉBIT MAX. (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	ARMOIRE
EN-3200-01	ENV - 8L	0.3	1,6	Cristal
EN-3200-05	ENV - 30L	1.2	6	Cristal
VA-3002-12	Vanne d'isolement NWBP Clack			

FT-FR-DESNITRIF COMPACTO-EN-3200-XX-FL25V01