

ÉQUIPEMENT DE MESURE POUR LES STATIONS DE TRAITEMENT

INDEX	CODE	DESCRIPTION
 pH T°	HI-98190	Compteur portable avec une gamme de: - pH 2.000 à 20.00 +/-2000mV - Temp. -20,0 à 120,0°C/-4,0 à 248,0°F Pour les eaux usées Pour les eaux propres et osmosées, utilisez HI-98190-53
 TDS/Cond. T° Résistivité Salinité	HI-98192	Instrument de mesure étanche avec portée: - Conductivité de 0 à 400 mS/cm - TDS de 0 à 2000 ppm -Temp. de -20 à 120°C/-4 à 248°F - Résistivité 1,0 à 99,99Ωcm - Salinité 0,0 à 400,0 % NaCl
 Oxygène T° ATM. Pression	HI-98193	Instrument de mesure étanche avec portée: - Oxygène dissous: 0,00 à 50,00 mg/L -Temp. de -20 à 120°C/-4 à 248°F - En ce moment. pression: 450 à 850 mmHg
 pH TDS/Cond. T° Résistivité Salinité	HI-98195	Instrument de mesure étanche avec portée: - pH de 0,00 à 14,00 / +/-600 mV - ORP +/-2000mV - Conductivité de 0 à 400 mS/cm - TDS de 0 à 400 000 ppm -Temp. de -5 à 55°C/23 à 131°F - Résistivité 1,0 à 1000,00 kΩcm - Salinité 0,0 à 70 PSU
 pH TDS/Cond. Oxygène	HI-2020-02	Instrument de mesure avec une gamme de: - pH de -2,00 à 16,00 / +/-1000mV - Conductivité de 0 à 500 mS/cm - Oxygène dissous: 0,00 à 45,00 ppm
 pH TDS/Cond. T° Résistivité Salinité Oxygène ATM. Pression Turbidité	HI-98594	Instrument de mesure étanche avec une gamme de: - pH de 0,00 à 14,00 / +/-600 mV - ORP +/-2000mV - Conductivité de 0 à 400 mS/cm - TDS de 0 à 400 000 ppm -Temp. de -5 à 55°C/23 à 131°F - Résistivité 1,0 à 1000,00 kΩcm - Salinité 0,0 à 70 PSU - Oxygène dissous 0,00 à 500,00 ppm - Pression atm. 600 à 1133,2 mbar - Oxygène - Turbidité

FT-FR-EQUIPMEDDEPUR-HI-XXXXX-FL25V01