


Projecteur LED blanc et RGB



Piles non incluses



PROJECTEUR RECTANGULAIRE LED BLANC / RGB+TÉLÉCOMMANDE

- Projecteur plat fabriqué en ABS blanc.
- LED RGB à faible consommation.
- 100% étanche à l'eau grâce à un joint époxy.
- Installation en béton.
- Câble: livré avec un tuyau de 2,5 m à 3 fils (V+ ; V- ; antenne).
- 15 programmes de couleurs en mode de contrôle ON/OFF.
- 13 programmes en mode télécommande.
- Type de LED SMD5050.
- Tension: AC 12V/50-60 Hz
- **Afin de ne pas réduire la portée de l'unité de commande, le câble de l'antenne doit être acheminé vers la boîte de jonction.**



PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE RGB

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ON | 10. Cycle rouge-rouge/vert-vert |
| 2. OFF | 11. Cycle vert-vert/bleu-bleu |
| 3. Bleu fixe | 12. Cycle rouge-rouge/bleu-bleu |
| 4. Rouge fixe | 13. Cycle rouge-vert-bleu. Le changement de vitesse allant de lent à rapide |
| 5. Vert fixe | 14. Cycle Vert-rouge/bleu-bleu-bleu-rouge-blanc-bleu/vert-rouge/vert |
| 6. Rouge/bleu fixe | 15. Changement progressif toutes les couleurs |
| 7. Bleu/vert fixe | |
| 8. Rouge-vert fixe | |
| 9. Rouge-vert-bleu fixe | |

CONEXIÓN DU PROJECTEUR

Protecteur de câble Si l'interconnexion des câbles se fait en dessous du niveau de l'eau, cette connexion doit être faite avec un joint étanche à l'eau IP68 et / ou de la colle époxy. Sinon, l'humidité pourrait entrer dans la mise au point à travers le câble, annulant ainsi la garantie.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-0205-90	Câble de protection	A

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LUMENS	PUISSANCE (W)	UNITÉ BOÎTE	FAMILLE
HP-0207-55	Projecteur rectangulaire BLANC FROID 105 LED	2100	25	1	A
HP-0207-57	Projecteur rectangulaire RGB 105 LED + télécommande	1000	25	1	A