



Piles non incluses

PROJECTEUR PLAT LED BLANC

- Projecteur plat fabriqué en ABS blanc.
- LED à faible consommation.
- 100% étanche à l'eau grâce à un joint époxy.
- Installation en béton (pour le liner, support en option).
- Livré avec 2,5 mètres de câble.
- Type de LED SMD2835.
- Tension: AC 12V/50-60 Hz.

PROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA

- | | |
|----------------|--|
| 1. ON | 5. Motif composé Blanc froid-Blanc chaud |
| 2. OFF | 6. / |
| 3. Blanc chaud | 7. Diminuer la luminosité |
| 4. Blanc froid | 8. Augmenter la luminosité |

1. Cette ampoule est alimentée avec 12 V AC. Il doit se connecter au transformateur, jamais directement au réseau électrique.
2. La boîte de jonction doit être à au moins 1,2 m du bord de la piscine.
3. La plaque d'installation doit être placée de telle façon que la partie supérieure du projecteur soit au moins 450 mm au-dessous du niveau d'eau de la piscine.
4. Le projecteur doit toujours être placé sur des surfaces planes. Vissez la plaque de montage à l'aide des quatre vis.
5. Connectez les câbles avec les câbles correspondants dans la boîte de raccordement et remplissez avec de la colle époxy.
6. Avant de tester la lampe pendant plus de dix secondes, elle doit être immergée complètement dans l'eau.

**POSSIBILITÉ DE SE CONCENTRER SUR
3000K, 4000K ET 6400K**

3

Différentes
couleurs



Cálido Frío Compuesto

5

Niveaux de
luminosité



20% 40% 60% 80% 100%



CONEXIÓN DU PROJECTEUR

Protecteur de câble Si l'interconnexion des câbles se fait en dessous du niveau de l'eau, cette connexion doit être faite avec un joint étanche à l'eau IP68 et / ou de la colle époxy. Sinon, l'humidité pourrait entrer dans la mise au point à travers le câble, annulant ainsi la garantie.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-0205-90	Câble de protection	A

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LUM.	PUISS. (W)	UNITÉ BOÎTE	FAM.
HP-0207-34	Projecteur plan blanc FROID-CHAUDE	1600	18	1	A
HP-0207-99	Support optionnel pour les piscines en liner				A