



# COFRETS ELECTRIQUES

## PANNEAU DE CONTRÔLE JUSQU'À 2CV

- Monté dans une boîte en plastique IP55.
- Différentiel général.
- Sélecteur à 3 positions MAN - 0 - AUT pour la pompe.
- Sélecteur à 2 positions STOP - START pour les projecteurs.
- Protection de la pompe par disjoncteur magnéto-thermique.
- Programmeur journalier électromécanique, en fractions de 30 minutes.
- Disjoncteur thermique 1P+N pour la protection du transformateur.
- Transformateur.

**Tous les panneaux avec sorties chlorinateur, pH, dosage, etc... doivent être équipés d'un contacteur de 9 ampères.**

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE                       | TENSION  | CV      | REGULAT.  | FAM |
|------------|------------------------------|----------|---------|-----------|-----|
| HP-0412-20 | Panneau contrôle jusqu'à 1CV | 230 v II | 0.75-1  | 4,5 -6,3A | B   |
| HP-0412-22 | Panneau contrôle jusqu'à 2CV | 230 v II | 1.5 - 2 | 7 -10 A   | B   |



## PANNEAU DE CONTRÔLE JUSQU'À 2CV + TRANSFORMATEUR 100W

- Monté dans une boîte en plastique IP55.
- Différentiel général.
- Sélecteur à 3 positions MAN - 0 - AUT pour la pompe.
- Sélecteur à 2 positions STOP - START pour les projecteurs.
- Protection de la pompe par disjoncteur magnéto-thermique.
- Programmeur journalier électromécanique, en fractions de 30 minutes.
- Disjoncteur thermique 1P+N pour la protection du transformateur.
- Transformateur.

**Tous les panneaux avec sorties chlorinateur, pH, dosage, etc... doivent être équipés d'un contacteur de 9 ampères.**

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE                            | TENSION  | CV      | REGULAT.  | FAM |
|------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|-----|
| HP-0412-40 | Panneau contrôle jusqu'à 1CV+100W | 230 v II | 0.75-1  | 4,5 -6,3A | B   |
| HP-0412-42 | Panneau contrôle jusqu'à 2CV+100W | 230 v II | 1.5 - 2 | 7 -10 A   | B   |



## PANNEAU DE CONTRÔLE JUSQU'À 2CV + TRANSFORMATEUR 300W

- Monté dans une boîte en plastique IP55.
- Différentiel général.
- Sélecteur à 3 positions MAN - 0 - AUT pour la pompe.
- Sélecteur à 2 positions STOP - START pour les projecteurs.
- Protection de la pompe par disjoncteur magnéto-thermique.
- Programmeur journalier électromécanique, en fractions de 30 minutes.
- Disjoncteur thermique 1P+N pour la protection du transformateur.
- Transformateur.

**Tous les panneaux avec sorties chlorinateur, pH, dosage, etc... doivent être équipés d'un contacteur de 9 ampères.**

| RÉFÉRENCE  | MODÈLE                            | TENSION  | CV      | REGULAT.  | FAM |
|------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|-----|
| HP-0412-60 | Panneau contrôle jusqu'à 1CV+300W | 230 v II | 0.75-1  | 4,5 -6,3A | B   |
| HP-0412-62 | Panneau contrôle jusqu'à 2CV+300W | 230 v II | 1.5 - 2 | 7 -10 A   | B   |