



POMPE DE DOSAGE PERFEKTA

ELECTROMAGNETIQUE AVEC CONTRÔLE DU pH ou Rx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe électromagnétique pH ou Rx avec écran LCD rétro-éclairé.
- Fonctionnement ON/OFF et proportionnel.
- Entrée pour sonde pH. Plage de mesure :
 - 0÷14pH ;
 - -1000mV ÷ +1400mV ;
- Hystérésis.
- Retard d'activation de la pompe.
- Compensation manuelle de la température 0-100°C.
- Prédisposition pour sonde de niveau.
- Réglage des alarmes.
- Protection IP65.
- Capacité jusqu'à 20 l/h ou 15 bar.
- Configuration standard : corps de pompe en PP, membrane en PTFE, joints en FPM, vannes en céramique.
- Vidange automatique disponible sur demande (débits 5-15 l/h).
- Alimentation électrique standard : 220-240V.
- Pompe contrôle pH comprend : Sonde pH.
- Pompe contrôle Rx comprend: Sonde Rx (d'or)

Accessoires inclus:



**Usage pour pH
recommandé :
acide sulfurique**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉBIT (L/h)	PRESSION (Bar)	PUISSANCE (W)	TENSION (V)	TUBE (mm)	FAM.
HP-4034-44	Pompe dosage électromagnétique PERFEKTA pH	8	2	50	230	4 x 6	B
HP-4034-46	Pompe dosage électromagnétique PERFEKTA Rx	8	2	50	230	4 x 6	B
HP-4034-50	Panel pH-Rx 5L/h pompe dosage PERFEKTA						B
HP-4035-02	Tête pompe dosage PERFEKTA						B
HP-4035-04	Filtre de fond pompe dosage PERFEKTA						B
HP-4035-06	Injecteur pompe dosage PERFEKTA						B
HP-4035-08	Membrane pompe dosage PERFEKTA						B