



PANNEAU pH et Rx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux pompes électromagnétiques -pH/Rx avec écran LCD rétro-éclairé.
- Fonctionnement ON/OFF et proportionnel.
- Entrée pour sonde pH ou Rx. Plage de mesure :
 - 0÷14pH ;
 - -1000mV ÷ +1400mV ;
- Hystérésis.
- Retard d'activation de la pompe.
- Compensation manuelle de la température 0-100°C.
- Prédiposition pour sonde de niveau.
- Réglage des alarmes.
- Protection IP65.
- Capacité jusqu'à 20 l/h ou 15 bar.
- Configuration standard : corps de pompe en PP, membrane en PTFE, joints en FPM, vannes en céramique.
- Vidange automatique disponible sur demande (débits 5-15 l/h).
- Alimentation électrique standard : 220-240V.

COMPREND:

- Sonde pH et sonde RX.

Usage
recommandé :
acide sulfurique

RÉFÉRENCE	MODÈLE	DÉBIT (L/h)	PRESSION (Bar)	PUISSANCE (W)	TENSION (V)	TUBE (mm)	FAMILLE
HP-4034-50	Panneau pH - Rx	8	2	50	230	4 x 6	B