

POMPE A CHALEUR

JETLINE SELECTION FI



TECHNOLOGIE FULL INVERTER

La technologie Full Inverter permet de faire varier la vitesse du compresseur mais aussi du ventilateur pour s'adapter parfaitement à la demande, réduisant ainsi la consommation d'énergie et la pression acoustique.

Grâce à sa conception et à sa grande surface d'évaporation en aluminium hydrophile, le Jetline Selection FI fonctionne à une température de -7°C.

Grâce à la nouvelle technologie d'échangeur **Twisted Tech®** avec un serpentin en titane torsadé, la piscine atteint la température souhaitée encore plus rapidement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie **Full Inverter**.
- Réversible.
- Dégivrage automatique.
- Échangeur de chaleur en titane **Twisted Tech®**.
- Compatible avec le traitement au sel.
- Garanties de la pompe à chaleur de la piscine:
 - Compresseur 5 ans.
 - Bobine de titane 15 ans (contre la corrosion).
 - Autres composants 3 ans.

ACCESSOIRES INCLUS



Jeu de supports anti-vibration



Tuyau d'évacuation des condensats



Extension de la télécommande filaire (10 m)



Connecteurs en PVC Ø 50 mm 1" ½



Couverture d'hiver



RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-8040-02	Pompe à chaleur Jetline avec wifi 75	B
HP-8040-04	Pompe à chaleur Jetline avec wifi 95	B
HP-8040-06	Pompe à chaleur Jetline avec wifi 125	B
HP-8040-08	Pompe à chaleur Jetline avec wifi 155	B
HP-8040-10	Pompe à chaleur Jetline avec wifi 210	B

* IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS COUVRIR LA PISCINE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

	75	95	125	155	210
	HP-8040-02	HP-8040-04	HP-8040-06	HP-8040-08	HP-8040-10
	CAPACITÉ: AIR A 26°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 80%				
Volume de la piscine recommandé (m³)	30 - 45	40 - 50	45 - 65	65 - 80	80 - 110
Puissance nominale max. (kW)	7,1	9,5	11,9	15,3	20,1
Puissance nominale min. (kW)	2,04	2,3	2,35	2,5	2,77
Consommation électrique (kW)	1,15	1,51	1,92	2,51	3,24
COR	6.2 ~ 13.6	6.3 ~ 14	6.2 ~ 16.4	6.1 ~ 16.3	6.2 ~ 16.5
	CAPACITÉ: AIR A 15°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 70%				
Puissance nominale max. (kW)	5,4	6,7	8,7	10,9	14,6
Puissance nominale min. (kW)	1,4	1,5	1,7	1,9	2,15
Consommation électrique (kW)	1,15	1,49	1,89	2,37	3,17
COR	4.7 ~ 6.5	4.5 ~ 6.6	4.6 ~ 7.8	4.6 ~ 7.7	4.6 ~ 7.9
	DONNÉES GÉNÉRALES				
Alimentation	Mono 230V / 50Hz				
Gamme de température de chauffage	15°C / 40°C				
Gamme de fonctionnement	-7°C / 43°C				
Puissance max. (kW)	1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Échangeur de chaleur	Twisted Tech® Titanio				
Type de compresseur	Compresseur Inverter DC				
Marque du compresseur	Mitsubishi				
Refroidissement	R32				
Débit (m³/h)	2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Niveau sonore à 1 m (dB(A))	37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Niveau sonore à 10 m (dB(A))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Poids net/brut (Kg)	37,5 / 43,5		39,5 / 45,5		50,5 / 59
Dimensions (mm)	886 x 404 x 778			969 x 404 x 778	1166 x 424 x 878
Dimensions de l'emballage (mm)	824 x 334 x 656			907 x 334 x 656	1104 x 354 x 756
Fonction	Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement				
Pertes de charge (mCE)	0,9	1	1,1	1,1	1,2

