



POMPE A CHALEUR JET CITY, PRO et MAX

UNE COMBINAISON PARFAITE DE PERFORMANCE ET DE DURABILITÉ

Les pompes à chaleur Jet sont la nouvelle référence en matière de pompes à chaleur horizontales, alliant performances optimales, technologies de pointe, qualité supérieure et engagement éco-responsable.

Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables, sur des chaînes de production qui utilisent exclusivement des énergies vertes.

Sa technologie Full Inverter optimisée avec SCOP >7 Classe A : efficace et économique, elle fonctionne jusqu'à -20°C sur les pompes Pro et Max et jusqu'à -25°C sur les pompes City.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation verticale.
- Technologie **Full Inverter**.
- Conception moderne.
- Large gamme de puissance:
 - Jet City: jusqu'à 40 m³
 - Jet Pro: jusqu'à 135 m³
 - Jet Max: jusqu'à 145 m³
- Connectivité intelligente.
- Confort acoustique optimal.
- Technologie EVI idéale pour les conditions extrêmes (modèle City).
- Échangeur de chaleur en titane **Twisted Tech®**.
- Garantías de la bomba de calor piscina:
 - Garanties de la pompe à chaleur de la piscine:
 - Compresseur 7 ans.
 - Bobine de titane 15 ans (contre la corrosion).
 - Autres composants 5 ans.

ACCESSOIRES INCLUS



Kit de montage anti-vibration (modèles Pro et Max)



Tuyau d'évacuation de la condensation (modèles Pro et Max)



Pinces (modèle City)



Extension de la commande de câble (modèles Pro et Max)



Boîte d'entretien et manuel d'instructions (tous les modèles)



Connecteurs PVC Ø 50 mm 1" 1/2" (Tous les modèles)



Couverture hivernale (modèle Max)



Écran tactile + câble de 10 m (modèles City et Max en option)



RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-8042-01	Pompe à chaleur JET CITY WIFI 55	B
HP-8042-02	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 75	B
HP-8042-04	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 95	B
HP-8042-06	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 125	B
HP-8042-08	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 155	B
HP-8044-08	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 155 TRI	B
HP-8042-09	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 180	B
HP-8044-09	Pompe à chaleur JET PRO WIFI 180 TRI	B
HP-8042-12	Pompe à chaleur JET MAX WIFI 220	B
HP-8044-12	Pompe à chaleur JET MAX WIFI 220 TRI	B

* IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS COUVRIR LA PISCINE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

	City 55	Pro 75	Pro 95	Pro 125	Pro 155	Pro 155 Tri	Pro 180	Pro 180 Tri	Max 220	Max 220 Tri	
	CAPACITÉ: AIR A 26°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 80%										
Volume de la piscine recommandé (m³)	25-40	30-55	40-70	50-95	65-115	65-115	80-135	80-135	120-145	120-145	
Puissance nominale max. (kW)	3.3 ~ 7	10.3	12.8	16	18.7	18.7	21.8	21.8	29.71	28.97	
Puissance nominale min. (kW)	-	2.9	2.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	8.97	7.12	
Consommation électrique (kW)	0.28 ~ 1.4	0.24 ~ 1.56	0.24 ~ 2.13	0.31 ~ 2.67	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 3.3	0.31 ~ 4	0.31 ~ 4	0.63 ~ 4.82	0.58 ~ 4.66	
COR	11.9 ~ 5	12.1 ~ 6.6	12.1 ~ 6.0	12.4 ~ 6.0	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.7	12.4 ~ 5.5	12.4 ~ 5.5	6.16 ~ 14.36	6.22 ~ 12.28	
	CAPACITÉ: AIR A 15°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 70%										
Puissance nominale max. (kW)	2.3 ~ 5.4	7.3	9.3	12.8	15	15	17	17	22.54	22.55	
Puissance nominale min. (kW)	-	1.9	1.9	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7.01	6.62	
Consommation électrique (kW)	0.35 ~ 1.1	0.29 ~ 1.56	0.29 ~ 2.09	0.46 ~ 2.84	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 3.40	0.46 ~ 4	0.46 ~ 4	0.85 ~ 4.43	0.84 ~ 4.37	
COR	6.6 ~ 4.9	6.55 ~ 4.69	6.55 ~ 4.45	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.5	7.6 ~ 4.3	7.6 ~ 4.3	5.09 ~ 8.25	5.16 ~ 7.88	
	CAPACITÉ: AIR A 35°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 80%										
Puissance nominale max. (kW)	3.2 ~ 3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Puissance nominale min. (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consommation électrique (kW)	0.87 ~ 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COR	3.7 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DONNÉES GÉNÉRALES										
Alimentation	Mono 230V~ /50Hz Tri 380 415V Mono 230V/ 50Hz Tri 380 415V 220-240V/50Hz 380-415V3N/50Hz										
Gamme de température de chauffage	15°C / 43°C	15°C / 40°C									
Gamme de fonctionnement	-25°C / 43°C	-20°C / 43°C									
Puissance max. (kW)	1.7	2.2	2.6	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3	6.16	6.10	
Échangeur de chaleur	Twisted Tech® Titano										
Type de compresseur	Rotary										
Marque du compresseur	GMCC										
Refroidissement	R32										
Débit (m3/h)	3	3.1	3.9	6.9	6.9	8,3	6.9	8,3	9.86		
Niveau sonore à 1 m (dB(A))	45	48	52	56	56	56	58	58	42~55		
Niveau sonore à 10 m (dB(A))	28	28	32	36	36	36	38	38	30		
Poids net/brut (Kg)	48 / 33	46 / 52		53 / 59				123 / 143			
Dimensions (mm)	910x550x540	988x365x712							1335x547x1106		
Dimensions de l'emballage (mm)	705x490x505	1065x485x845							1288x505x955		
Fonction	Chauffage / Re- froidissement	Chauffage / Refroidissement / Boost / Smart (Silent) / Eco									
Pertes de charge (mCE)	0.3	0.5	0.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	3.3		
Certifications	-	NF / SCOP A / Production zéro carbone par SGS / EVU & SG							-		

