

POMPE A CHALEUR
ULTRA-COMPACTE MAG



Grâce à sa conception et à sa grande surface d'évaporation, la pompe Mag ultra-compacte fonctionne jusqu'à une température de -5°C.

Grâce à la nouvelle technologie d'échangeur de chaleur **Twisted Tech®** avec serpentín en titane torsadé, la piscine atteint la température souhaitée encore plus rapidement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Réversible.
- Échangeur de chaleur en titane **Twisted Tech®**.
- Compatible avec le traitement au sel.
- Garanties de la pompe à chaleur de la piscine:
 - Compresseur 5 ans.
 - Bobine de titane 15 ans (contre la corrosion).
 - Autres composants 3 ans.
- Contrôlez depuis votre smartphone.
- Affichage de la température de l'eau en temps réel.
- App compatible avec d'autres appareils domestiques.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	FAM.
HP-8050-02	Pompe à chaleur wifi ultra compacte MAG 3R	B
HP-8050-04	Pompe à chaleur wifi ultra compacte MAG 4R	B
HP-8050-06	Pompe à chaleur wifi ultra compacte MAG 5R	B

* IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS COUVRIR LA PISCINE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

	MAG 3R	MAG 4R	MAG 5R
	HP-8050-02	HP-8050-04	HP-8050-06
	CAPACITÉ: AIR A 26°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 80%		
Volume de la piscine recommandé (m³)	≤21	≤28	≤35
Capacidad (kW)	3000	4000	5000
Consumo de potencia (kW)	545	727	862
COR	5	5.5	5.8
	CAPACITÉ: AIR A 15°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 70%		
Capacité (kW)	2100	2900	3700
Consommation électrique (kW)	500	690	822
COR	4.2	4.2	4.5
	DONNÉES GÉNÉRALES		
Alimentation	Mono 220-240V / 50Hz		
Gamme de température de chauffage	15°C / 40°C		
Gamme de fonctionnement	-5°C / 43°C		
Puissance max. (W)	950	1200	1500
Courant max. (A)	4.3	5.6	6.9
Échangeur de chaleur	Twisted Tech® Titanio		
Type de compresseur	Rotatif		
Marque du compresseur	Toshiba		
Refroidissement	R32		
Débit (m³/h)	1.5	2	2.5
Niveau sonore à 1 m (dB(A))	<44		<45
Niveau sonore à 4 m (dB(A))	<35		<36
Niveau sonore à 10 m (dB(A))	<29		
Poids net/brut (Kg)	25 / 26	26 / 28	28 / 29
Dimensions (mm)	420 x 290 x 430		470 x 290 x 430
Dimensions de l'emballage (mm)	470 x 380 x 480		530 x 380 x 480
Fonction	Chauffage / Refroidissement / Auto		
Pertes de charge (mCE)	0.8		

