

POMPE A CHALEUR
VERTIGO FI



CONCEPTION INNOVANTE ET TECHNOLOGIE AVANCÉE

La combinaison parfaite du design et de la technologie de pointe. Soufflage vertical et ascendant, ce qui permet de l'installer dans un espace réduit. Fonctionne jusqu'à une température de -10°C.

Sa technologie Full Inverter avec compresseur multifréquence et ventilateur à vitesse variable réduit considérablement la consommation d'énergie et la pression sonore.

Son panneau frontal avec LED facilite son utilisation, trois couleurs indiquant l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Ventilation verticale.
- Technologie **Full Inverter**.
- Conception moderne.
- Large gamme de puissance de 30 à 250m3.
- Technologie d'affichage LED.
- Échangeur de chaleur en titane **Twisted Tech®**.
- Garanties de la pompe à chaleur de la piscine:
 - Compresseur 7 ans.
 - Bobine de titane 15 ans (contre la corrosion).
 - Autres composants 3 ans.

ACCESSOIRES INCLUS



Jeu de supports anti-vibration



Tuyau d'évacuation des condensats



Extension de la télécommande filaire (10 m)



Connecteurs en PVC Ø 50 mm 1" ½



Couverture d'hiver



RÉFÉRENCE		MODÈLE	FAM.
HP-8055-55	Pompe à chaleur VÉRTIGO 55 MONOPHASE	B	
HP-8055-75	Pompe à chaleur VÉRTIGO 75 MONOPHASE	B	
HP-8055-95	Pompe à chaleur VÉRTIGO 95 MONOPHASE	B	
HP-8055-125	Pompe à chaleur VÉRTIGO 125 MONOPHASE	B	
HP-8055-155	Pompe à chaleur VÉRTIGO 155 MONOPHASE	B	
HP-8055-200	Pompe à chaleur VÉRTIGO 200 MONOPHASE	B	
HP-8055-240	Pompe à chaleur VÉRTIGO 240 MONOPHASE	B	
HP-8060-155	Pompe à chaleur VÉRTIGO 155 TRI	B	
HP-8060-200	Pompe à chaleur VÉRTIGO 200 TRI	B	
HP-8060-240	Pompe à chaleur VÉRTIGO 240 TRI	B	
HP-8060-300	Pompe à chaleur VÉRTIGO 300 TRI	B	
HP-8060-350	Pompe à chaleur VÉRTIGO 350 TRI	B	

* IL EST RECOMMANDÉ DE TOUJOURS COUVRIR LA PISCINE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

	55	75	95	125	155	200	240	155 Tri	200 Tri	240 Tri	300 Tri	350 Tri
	CAPACITÉ: AIR A 26°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 80%											
Volume de la piscine recommandé (m³)	30-45	40-55	50-70	70-90	80-115	110-140	140-170	80-115	110-140	140-170	170-210	210-250
Puissance nominale max. (kW)	7.70	10.35	13.27	16.53	21.2	26.82	32.63	21.2	26.86	32.66	40.3	45.05
Puissance nominale min. (kW)	1.50	1.98	2.53	3.16	4.05	5.17	6.31	4.05	5.17	6.31	7.79	7.79
Consommation électrique (kW)	1.13 ~0.10	1.50 ~0.13	1.93 ~0.167	2.38~0.206	3.09~0.26	4.17~0.37	4.82~0.41	3.09~0.26	4.16~0.34	4.81~0.41	5.97~0.507	6.81~0.51
COR	15.31~6.84	15.35~6.87	15.15~6.84	15.34~6.93	15.17~6.86	14.86~6.43	15.32~6.76	15.23~6.86	14.9~6.44	15.35~6.78	15.36~6.75	15.22~7.09
	CAPACITÉ: AIR A 15°C, EAU A 26°C, HUMIDITÉ 70%											
Puissance nominale max. (kW)	5.82	7.82	9.83	12.62	15.83	20.03	24.22	15.83	20.06	24.24	30.06	35.02
Puissance nominale min. (kW)	1.15	1.52	2.01	2.43	3.15	4.15	5.38	3.15	4.41	5.35	6.31	7.33
Consommation électrique (kW)	1.18~0.15	1.58~0.20	2.00~0.26	2.6~0.32	3.28~0.42	4.42~0.56	5.00~0.72	3.28~0.42	4.41~0.564	4.99~0.709	6.24~0.839	7.4~0.98
COR	7.52~4.93	7.60~4.95	7.61~4.92	7.52~4.85	7.54~4.82	7.35~4.52	7.52~4.84	7.54~4.82	7.36~4.54	7.55~4.85	7.52~4.81	7.48~4.73
	DONNÉES GÉNÉRALES											
Alimentation	Mono 220-240V~ /50Hz						Tri 380V / 3 / 50Hz					
Gamme de température de chauffage	15°C / 40°C											
Gamme de fonctionnement	-10°C / 43°C											
Puissance max. (kW)	1.6	2	2.8	3.3	4.8	5.8	6.5	4.8	5.8	6.5	8.2	9
Échangeur de chaleur	Twisted Tech© Titanio											
Type de compresseur	RotaRY						Double rotation					
Marque du compresseur	TOSHIBA						MITSUBISHI					
Refroidissement	R32											
Débit (m3/h)	2.4	3.2	4	5.0	6.7	8.5	10.5	6.7	8.5	10.5	13.0	15.0
Niveau sonore à 1 m (dB(A))	36~45	38~46	38~46	41~50	42~52	47~56	48~57	42~52	48~57	48~57	49~59	49~59
Niveau sonore à 10 m (dB(A))	19~27	20~28	20~28	23~31	24~32	28~37	29~38	24~32	29~38	29~38	30~39	30~39
Poids net/brut (Kg)	30 / 33	35 / 38	40 / 43	47 / 55	52 / 60	100 / 115	104 / 119	52 / 60	104 / 119	104 / 119	120 / 145	120 / 145
Dimensions (mm)	510x510x690			575x575x780			660x660x1030	575x575x780	635x635x920	660x660x1030		
Dimensions de l'emballage (mm)	570x570x830			635x635x920			720x720x1170	635x635x920	660x660x1030	720x720x1170		
Fonction	Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement											
Pertes de charge (mCE)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1



VENTILATION VERTICALE



WIFI INTÉGRÉ

