



CODE	DIMENSIONS (mm)		
	A	B	C
IN-1412-03	459	280	360

SYSTÈME DE MESURE DE LA DURETÉ TESTOMAT

Analyseur de dureté, multilingue, facile à installer, affichage en dH°, °F, ppm CaCO₃, mmol/L, sortie 4...20mA, 2 sorties relais réglables, plage de mesure volumétrique, temporisée ou via signal à distance, sortie d'alarme.

- Alimentation 240 V 50-60 Hz .
- Consommation 30 W
- IP44
- Température 10-40°C
- Carte SD intégrée
- P. travail 1 - 8 bar.
- Certifié TÜV .
- Ne comprend pas le réactif.

CODE	MODÈLE
IN-1412-03	Équipement de mesure de dureté EVO TH

RÉACTIFS

CODE	°DH	°F	ppm CaCO ₃	mmol /L
IN-0402-23	0,05-0,50	0,09-0,89	0,89-8,93	0,01-0,09
IN-0402-24	0,25-2,50	0,45-4,48	4,47-44,7	0,04-0,45
IN-0402-26	1,0-10,0	1,79-17,9	17,9-179	0,18-1,79
IN-0402-28	2,5-25,0	4,48-44,8	44,8-448	0,45-4,48