

Osmose inverse offrant des débits pour l'hôtellerie de moyenne consommation:

- 50-60 L/h
- 2 membranes de 200 GPD
- Antibactériens post-filtre Nanosilver
- WaterStop

XENA 10.1



- Technologie NANOSILVER**
Cette technologie, élimine 99,9% des bactéries.
- Haute capacité de production d'eau**
Grâce à ses deux membranes 200 GDP et son tube 3/8".
- Aucun dépôt**
Traite l'eau immédiatement sans nécessiter de stockage ou de traitement supplémentaire.
- Systèmes de sécurité**
Il intègre le système anti-fuite WATER STOP et un réducteur de pression.
- Certificat de conformité européen**

OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE FLUX DIRECT

Osmose inverse à flux direct avec une capacité de production d'eau pure élevée.

Débit d'eau: 50 – 60 L/h*

Aucun réservoir d'accumulation requis.

Ce système comprend des équipements de sécurité hautement fiables tels que le détecteur de fuite WATER STOP et un réducteur de pression.

*Le débit peut varier en fonction de la pression de l'eau, de la température et de la salinité.

XENA 10.1

OSMOSE INVERSE FLUX DIRECT HAUTE CAPACITÉ PRODUCTION D'EAU

Étapes:


- Filtration 5 µm
- Charbon GAC
- Charbon bloc
- 2 membranes 200 GPD
- Antibactériens post-filtre Nanosilver



Arrêt d'eau 3/8"




Réducteur de pression 3/8"



MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	
	A	B	C	Net	Brut
RO-0220-22	370	215	520	16,30	17,30



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palette	Contenu 20'	Contenu 40'
RO-0220-22	425	285	530	36	500	1000



- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Débit d'eau élevé: tube de 3/8 po
- 2 membranes 200 GPD
- Antibactériens post-filtre NANOSILVER
- Comprend un manomètre
- Kit d'installation
- Comprend un robinet Margarita
- Réducteur de pression 3/8"
- Détecteur de fuites WATER STOP 3/8" : Système de détection de fuites précis et éprouvé qui coupe l'alimentation en eau, même en cas de petites fuites. Faible coût d'installation et aucun câblage électrique requis.
- Pression de service: 1 à 3 bars
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Tension électrique: 220 – 24 V CC
- Booster de pompe HF-45LN

CODE	MODÈLE
CA-1203-02	Cartouche de sédiments en polypropylène 5 µm 10"
CA-0604-08	Cartouche de charbon GAC 10"
CA-0608-03	Cartouche de charbon bloc 10"
ME-2312-02	Membrane 23x12 200GPD
ME-2312-02	Membrane 23x12 200GPD
OI-0205-18	Postfiltro antibactérien CTO 2"x10" NANOSILVER
RO-0220-22	Osmose inverse à flux direct XENA10.1

FT-FR-RO XENA10.1-RO-0220-22-FL25V01