

Osmose inverse offrant des débits pour l'hôtellerie de moyenne consommation:

- 80-90 L/h
- 2 membranes de 300 GPD
- Antibactériens post-filtre Nanosilver
- Tube 3/8"

XENA 20.1

XENA 20.1


OSMOSE INVERSE FLUX DIRECT HAUTE CAPACITÉ PRODUCTION D'EAU

Étapes:

- Filtration 5 µm
- Charbon GAC
- Charbon bloc
- 2 membranes 300 GPD
- 2 membranes
- Post-filtre à charbon granulaire




- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Débit d'eau élevé: tube de 3/8 po
- 2 membranes 300 GPD 24x12
- Post-filtre en ligne au charbon granulaire de 12"
- Kit d'installation
- Réducteur de pression 3/8"
- Détecteur de fuites WATER STOP 3/8" : Système de détection de fuites précis et éprouvé qui coupe l'alimentation en eau, même en cas de petites fuites. Faible coût d'installation et aucun câblage électrique requis.
- Pression de service: 1 à 3 bars
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Tension électrique: 220 – 36 V CC
- Booster de pompe HF-45LN



MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	
	A	B	C	Net	Brut
RO-0220-23	460	275	845	26,30	27,30



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palette	Contenu 20'	Contenu 40'
RO-0220-23	480	310	890	8	200	400



Arrêt d'eau 3/8"



Réducteur de pression 3/8"

CODE	MODÈLE
CA-1204-02	Cartouche de sédiments PP 5 µm 20"
CA-0606-10	Cartouche de charbon GAC 20"
CA-0604-04	Cartouche de charbon bloc 20"
ME-2712-03	Membrane 24 x 12 300 GPD
ME-2712-03	Membrane 24 x 12 300 GPD
CA-9006-04	Post-filtre en ligne au charbon granulaire de 12"
RO-0220-23	Osmose inverse à flux direct XENA 20.1

FT-FR-ROXENA20.1-RO-0220-23-FL25V01



Haute capacité de production d'eau
Grâce à ses deux membranes 300 GDP, sa pompe booster HF-45LN et sa tubulure 3/8".



Aucun dépôt
Traite l'eau immédiatement sans nécessiter de stockage ou de traitement supplémentaire.



Systèmes de sécurité
Il intègre le système anti-fuite WATER STOP et un réducteur de pression.



Certificat de conformité européen

OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE FLUX DIRECT

Osmose inverse à flux direct avec une capacité de production d'eau pure élevée

Débit d'eau: 80 – 90 L/h*

Aucun réservoir d'accumulation requis.

Ce système comprend des équipements de sécurité hautement fiables tels que le détecteur de fuite WATER STOP et un réducteur de pression.

*Le débit peut varier en fonction de la pression de l'eau, de la température et de la salinité.