

L'osmose inverse COMPACTE tout-en-un:

- Cartouches QC1
- Antibactériens post-filtre Nanosilver
- Membrane de 75 GPD
- WaterStop
- Dépôt
- Le tout dans un meuble pratique qui ne prend pas de place sous l'évier.

Kalys



Technologie NANOSILVER

Cette technologie élimine 99,9% des bactéries.



Grand débit d'eau

Grâce à sa membrane 75 GDP et son tube 3/8".



Réservoir de haute capacité

Réservoir de 3,2 gallons.



Installation et entretien faciles

Équipé de cartouches Raccords à baïonnette QC1 qui facilitent installation et maintenance.



Systèmes de sécurité

Il intègre le système anti-fuite WATER STOP et, pour les équipements équipés d'une pompe, également un réducteur de pression.



Certificat de conformité européen

OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE COMPACTE

Système d'osmose inverse COMPACTE qui produit de l'eau pure avec une teneur en sel réduite.

L'osmose Kalys intègre des cartouches à baïonnette exclusives QC1 qui simplifient et réduisent le temps d'installation et de maintenance.

Ce système est équipé de dispositifs de sécurité hautement fiables, notamment le détecteur de fuite WATER STOP et un régulateur de pression dans les modèles avec pompe booster.

KALYS OSMOSE INVERSE COMPACTE


- Filtration PP 5 µm
- Charbon GAC
- Charbon Block CTO
- Membrane encapsulée 75GPD
- Antibactériens post-filtre Nanosilver
- Option pompe booster



Arrêt d'eau 1/4"




Régulateur de pression 1/4"



MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (Kg)	
	A	B	C	Net	Brut
RO-0238-01	250	430	420	10,50	11,50
RO-0238-03	250	430	420	13,50	14,50



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTIQUE (unités)		
	A	B	C	Palet	Contenu 20'	Contenu 40'
RO-0238-01	500	310	540	32	380	760
RO-0238-03	500	310	540	32	380	760



Cartouches à baïonnette QC1



- Cartouches à baïonnette QC1 faciles à installer et à entretenir
- Charbon actif 100 % coquille de noix de coco
- Débit d'eau élevé: tube de 3/8"
- Membrane encapsulée 75 GPD
- Antibactériens post-filtre NANOSILVER.
- Réservoir de stockage de 3,2 gallons
- Kit d'installation
- Comprend un robinet New Look
- Réducteur de pression 1/4" dans le modèle avec pompe booster
- Détecteur de fuite WATER STOP 1/4": précis et démontré système détection de fuite qui coupe l'alimentation en eau même avec de petites fuites. Faible coût d'installation et aucun nécessite une installation électrique.
- Pression de travail:
 - Équipement avec pompe: 1 à 3 Bar
 - Équipement sans pompe: 2,5 à 4,2 Bar
- Température d'entrée: 5 à 35 °C
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Équipement avec pompe:
 - Tension électrique: 220 – 24VDC
 - Booster de pompe LF-30LN

CODE	MODÈLE
CA-0222-02	Cartouche de sédiments QC1 PP 5 µm
CA-0222-04	Cartouche de charbon QC1 GAC
CA-0222-05	Cartouche CTO à charbon bloc QC1
ME-0218-03	Membrane encapsulée 18x12 75GPD
OI-0205-18	Postfiltro antibactérien CTO 2"x10" NANOSILVER
CA-7014-12	Kit de cartouches QC1
RO-0238-01	Osmose inverse compacte KALYS
RO-0238-03	KALYS Osmose Inverse Compacte + Pompe

FT-FR-RO KALYS-RO-0238-XX-FL25V01