

Helia



OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE FLUX DIRECT

Le moyen le plus simple d'obtenir de l'eau pure de votre robinet. Le système d'osmose inverse Helia ne nécessite que 2 cartouches pour fournir de l'eau pure instantanément. Tout cela dans un meuble de 140x412x400 mm, à placer sous n'importe quel évier.



CONNEXION RAPIDE

Tournez et retirez la cartouche et la membrane. Mécanisme sécuritaire, efficace et rapide.



FLUX DIRECT

Aucun dépôt requis.



INDICATEURS D'ÉTAT À LED

Informations sur la durée de vie des cartouches.



HAUTE EFFICACITÉ 2:1

Offre de membranes de 800 GPD
2 litres d'eau pour 1 litre de déchets.



CARTOUCHE ET MEMBRANE

Cartouche 3 en 1 (HPPC),
et membrane 800 GPD (RO)



800 GPD - POINTE DÉBIT 1,6 LPM

Haute performance pour offrir un débit élevé. Remplissez votre Cuve d'eau en 12 secondes.



CHASSE D'EAU INTELLIGENTE

Différents types de rinçage automatique (première utilisation, fonctionnement cumulatif, changement de cartouche, etc.).



ROBINET INTELLIGENT HELIA

LED intégrée pour le contrôle de la qualité de l'eau, la durée de vie de la cartouche et les avertissements d'erreur (Vérifier la disponibilité).



ENTRETIEN RAPIDE ET FACILE

Tournez et tirez.

HELIA


OSMOSE INVERSE FLUX DIRECT

Équipement de filtrage contenant:

- Cartouche 3 en 1 (HPPC)
- Membrane 800 GPD (OI).


Le système de changement de cartouche à baïonnette permet de remplacer la cartouche par une simple rotation et un simple clic.

- Interface intuitive avec alertes LED pour les changements de cartouche et de membrane.
- Comprend un robinet HELIA (Basic ou LED, consulter).
- Pointe débit: 2 Lpm
- Membrane 800 GPD
- Système anti-fuite
- TDS d'entrée maximale: 1 000 ppm
- Pompe booster à membrane haute performance
- Façade décorative pour couvrir l'accès aux cartouches
- Pression d'entrée: 1 à 4 bar
- Température d'entrée: 5 à 38 °C
- Alimentation: 24Vdc.
- Adaptateur d'alimentation externe: 100-240 V 50/60 Hz: 24 V CC



MESURES D'ÉQUIPE

CODE	DIMENSIONS (mm)			
	A	B	C	POIDS
RO-8002-02/04	140	400	412	10 kg



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGIS-TIQUE.
	A	B	C	Palette
RO-8002-02/04	578	260	486	



CODE	MODÈLE
CA-6002-02	Cartouche 3 en 1 (HPPC)
ME-6002-02	Membrane HELIA 800 GPD (RO)
RO-8002-02	Osmose inverse HELIA + robinet BASIC
RO-8002-04N	Osmose inverse HELIA + robinet LED HELIA

FT-FR-RO-FLUJO-DIRECTO-HELIA-RO-8002-04-FL24V01