

IVORIA 600 GPD



OSMOSE INVERSE DOMESTIQUE FLUX DIRECT

De l'eau sans attendre : il suffit d'ouvrir le robinet pour profiter d'un débit optimal grâce à la membrane de 600 GPD. L'IVORIA 600 GPD présente un design élégant et compact, offrant une efficacité maximale dans un espace réduit. Elle est équipée d'indicateurs de remplacement des cartouches pour un entretien rapide et sans effort.



CONNEXION RAPIDE

Soulevez et retirez la cartouche et la membrane. Mécanisme sûr, efficace et rapide.



FLUX DIRECT

Aucun réservoir n'est nécessaire.



LED D'ÉTAT

Informations sur la durée de vie des cartouches.



HAUTE EFFICACITÉ

Une technologie hautement performante qui permet d'obtenir un débit maximal avec un minimum de déchets.



CARTOUCHE ET MEMBRANE

Originaux et exclusifs



600 GPD

Haute performance pour un débit élevé.



FLUSHING INTELLIGENTE

Différents types de flushing automatique (première utilisation, fonctionnement en mode continu, remplacement des cartouches...).



AVIS AUTOMATIQUE DE MAINTENANCE

Grâce à des LED et au son.



ENTRETIEN FACILE



Certificat de conformité européen


IVORIA 600 GPD

OSMOSE INVERSE FLUX DIRECT

Système de filtration comprenant:


- 1.- PAC Cartouche de prétraitement
- 2.- ME Membrane de 600 GPD

- Interface intuitive avec voyants LED pour la cartouche et la membrane.
- Robinet inclus
- Débit maximal : 1,57 l/min
- Système anti-fuites.
- Membrane 600 GPD
- TDS d'entrée maximal : 1 000 ppm
- Pompe booster à membrane haute performance
- Pression d'entrée : 1 à 4 bars
- Température d'entrée : 4 à 38 °C
- Alimentation électrique : 24 Vcc
- Adaptateur électrique externe : 100-240 V 50/60 Hz : 24 Vcc



DIMENSIONS DE L'ÉQUIPEMENT

CODE	DIMENSIONS (mm)			POIDS
	A	B	C	
RO-8060-02	145	380	385	10 Kg



EMBALLAGE ET TRANSPORT

CODE	DIMENSIONS (mm)			LOGISTICS
	A	B	C	
RO-8060-02	470	275	486	Pallet 24 uds.

Osmose inverse à FLUX DIRECT HAUT DE GAMME:

- Installation facile et rapide
- 600 GPD : débit élevé
- Sans réservoir
- Ne prend pas de place sous l'évier.
- Certifié conforme aux normes européennes (CE).



CODE	MODÈLE
CA-6100-02	Cartouche de prétraitement PAC
ME-6060-02	Membrane ME 600 GPD
RO-8060-02	Ivoria 600 GPD – Osmose inverse à flux direct

FT-FR-RO-FLUJO-DIRECTO-IVORIA-RO-8060-02-FL24V01