

WS2Ci UF NORYL

CONTRE-COURANT

ADOUCCISSEUR CLACK 2"

Adoucisseur d'eau automatique bibloc pour éliminer la dureté à l'aide de résines échangeuses d'ions.

Vanne volumétrique Clack WS2Ci UF Noryl, programmateur numérique et régénération à contre-courant instantanée, retardée ou mixte.

FAIBLE APPORT EN SEL.


La vanne Noryl améliore la résistance chimique et présente une plus grande tolérance dans les environnements salins ou corrosifs par rapport aux métaux. Son poids plus faible simplifie la manipulation.



L'image peut ne correspond pas au modèle.



Vanne d'isolement Noryl 2"



- Bouteille en polyester renforcé de fibre de Cuve (GRP)
- Fréquence de régénération de 1 à 28 jours
- Turbine externe pour contrôler le volume d'eau traitée
- Connexion 2"
- Charge de résine de qualité alimentaire, haute capacité pour des performances élevées
- Pression de service: 2,5 à 6 bars
- Température maximale: 43°C
- Tension électrique: 200~240V 50/60Hz 15Vdc

CODE	DIMENSIONS (mm)					
	Db	Hb	Hv	Ht	Dd	HD
UF-3206-58	413	1671	317	1988	620	1230
UF-3206-60	486	1722	317	2039	620	1230
UF-3206-62	550	1721	317	2038	905	1140
UF-3206-64	626	1915	317	2235	1200	1320
UF-3206-65	780	1836	317	2153	1200	1320
UF-3206-66	938	1856	317	2173	1510	1350

CODE	CHARGE DE RÉSINE (L)	DÉBIT DE TRAVAIL (m³/h)	CONSOM. DE SEL (Kg)	DÉPÔT DE SEL (L)
UF-3206-58	166	5,6	16.6	300
UF-3206-60	240	8,2	24	300
UF-3206-62	300	10,2	30	500
UF-3206-64	430	14,6	43	1000
UF-3206-65	700	20	70	1000
UF-3206-66	990	20	99	1500

CODE	MODÈLE
VA-3005-22	Vanne d'isolement Noryl 2"

FT-FR-DESCAL WS2CLUF-UF-3206-XX-FL25V01